



AKFH 18-5 AS

Batteridrevet kantfres inntil 5 mm

Kraftig batteridrevet kantfres til optimal forberedelse av påfølgende belegg for fleksibelt arbeid på verkstedet eller på byggeplassen.

Art.nr.: 7 138 02 62 00 0

Detaljer

- + For produksjon av faser og radier på flate materialer, plater og beholdere, på innvendige og utvendige kanter, konturforløp og runding av borer.
- + Høy slipeeffekt ved lite krefter og trinnløs turtallsregulering for ulike materialer.
- + Ergonomisk takket være lav vekt og kompakt design.
- + Høy effekt og lang levetid takket være den børsteløse FEIN PowerDrive-motoren.
- + Omfattende brukerbeskyttelse takket være myk start, gjenoppstartssperre, blokkeringsovervåkning og elektronisk overlastsikring.
- + Kompatibel med alle 18 V AMPShare ProCORE-batterier og ladere, noe som gir enda mer kraft og fleksibilitet. Passer også til 18 V Bosch Professional batteridrevne verktøy.
- + ProCORE Li-ion-batteri med Highpower-celler, batterinivåindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid og muliggjør dermed lengre driftstider.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.

Leveranse

- + 1 maskin inkl. 45 fresehode (uten styrrull, uten vendeskjær)
- + 1 kobberpasta
- + 1 Torx-skrutrekker TX 15
- + 3 klemskruer SX
- + 1 unbrakonøkkel 4 mm
- + 1 verktøykoffert i plast (L-BOXX 238)

Produktfunksjon

- + Myk start
- + Blokkeringsovervåkning
- + Turtallsstilling
- + Gjenoppstartssperre
- + Elektronisk overlastsikring

Bruksområder



FEIN

Monteringsbruk

++

Faselengde opptil 5 mm ved 45°

+

Verkstedbruk

+

+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning

18 V

Batterikompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Batteritilkobling

18 V AMPShare

Turtall, ubelastet

2 400 - 7 500 min⁻¹

Faselengde maks. ved 45°

5 mm

Fasehøyde maks. ved 45°

3,5 mm

Fasevinkel

45°

Radius

1,2 / 2,5 mm

Fresehodetilkobling

3x SX-plate

Underlagstallerken Ø

98 mm

Vekt uten batteri

2,52 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien KpA

85 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien KWA

96 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

100 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-veis
Vibrasjonsverdi 2 α_{hv} 3-veis

3,1 m/s²
4,5 m/s²

Måleusikkerhet for måleverdien K α

1,5 m/s²

Søknadsbilder



FEIN

