



## RDG 1500 B

Rørfreser for rør fra Ø 250 mm til  
Ø 1 500 mm

Kraftig trykkluftdrevet rørfresemaskin med fremmating  
på 80 mm/min for rør på opptil Ø 1500 mm.

Art.nr.: 7 560 27 61 00 0

### Detaljer

- + Saging av vannrør i stål og støpejern med en veggtykkelse på opptil 22 mm.
- + Fresing av vannrør i støpejern med en veggtykkelse på opptil 15 mm.
- + Motorkomponenter i rustfritt metall. Lamellene til trykkluftmotoren er sikret mot å svulle opp.
- + Bruk i lavvann mulig etter test.
- + Føringskjeden (fås som ekstrautstyr) sikrer for rette snitt uten forskyvning.
- + Enkelt oppsett / kortere sideplater sørger for mindre plassbehov for maskinen. Takket være en vektoptimering trengs det kun to personer til å sette opp maskinen.
- + Horisontal og vertikal kapping uten ekstra investeringer.
- + Fremmatingsbevegelsen kan slås av og på.
- + Maskinen fungerer automatisk.

### Leveranse

- + 1 transportbeholder
- + 1 kjedestrammer
- + 1 håndsveiv
- + 20 bolter
- + 10 kjedeledd (lengde 31,75 mm)
- + 1 boks olje
- + 2 transportseler
- + 4 håndtak
- + 1 metall-verktøykoffert
- + 10 spaltekiler
- + 40 sikringsringer
- + 1 sett nøkler
- + 1 vedlikeholdsenhet med slange
- + 4 avstandsholdere kjede

### Produktfunksjon

- + Trykkluftdrift
- + Kuttddybdeskala
- + Fremmatingsutkobling
- + Føringskjede (ekstrautstyr)

### Bruksområder

Rørbearbeiding opptil Ø 1 500 mm



Bruk ved temperatur kontinuerlig under 0 °C

+

Saging av stålrør med veggtykkelse opptil 45 mm

++

Saging av støpejernsrør med veggtykkelse opptil 22 mm

++

Fresing av stålrør med veggtykkelse opptil 30 mm

++

Fresing av støpejernsrør med veggtykkelse opptil 15 mm

++

Loddrette/vertikale snitt

+

Bruk i vannområder

+

+ passende  
++ velegnet

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Driftstrykk

6 bar

Luftforbruk

4,3 m<sup>3</sup>/min

Avgitt effekt

2 000 W

Tomgangsturtall, motor

6 000 min<sup>-1</sup>

Tomgangsturtall, verktøy

70 min<sup>-1</sup>

Matebevegelse

80 mm/min

Vekt

68 kg