



RSG EX 1500 A

Rørfreser for rør fra Ø 250 mm til
Ø 1 500 mm

Kraftig eksplosjonsbeskyttet elektrisk rørfresemaskin med fremmating på 40 mm/min for rør på opptil Ø 1500 mm.

Art.nr.: 7 360 14 61 00 0

Detaljer

- + Saging av olje-, gass- og vannrør i stål og støpejern med en veggtykkelse på opptil 45 mm.
- + Fresing av olje-, gass- og vannrør i stål og støpejern med en veggtykkelse på opptil 30 mm (ved 2 x omløp).
- + Eksplosjons- og fuktighetsbeskyttet trefasemotor med eksplosjonsbeskyttet tilleggsbryter.
- + Bruk ved ekstreme klimabetingelser er mulig (+40 °C til -20 °C).
- + Føringskjeden (fås som ekstrautstyr) sikrer for rette snitt uten forskyvning.
- + Enkelt oppsett / kortere sideplater sørger for mindre plassbehov for maskinen. Takket være en vektoptimering trengs det kun to personer til å sette opp maskinen.
- + Horisontal og vertikal kapping uten ekstra investeringer.
- + Fremmatingsbevegelsen kan slås av og på.
- + Maskinen fungerer automatisk.

Leveranse

- + 1 transportbeholder
- + 1 kjedestrammer
- + 5 spalteklær, gnistfrie
- + 80 sikringsringer
- + 1 sett nøkler
- + 1 CEE-kobling
- + 3 avstandsholdere kjede
- + 4 håndtak
- + 1 metall-verktøykoffert
- + 40 bolter
- + 10 kjedeled (lengde 31,75 mm)
- + 1 koblingsapparat med motorvern bryter
- + 2 transportseler

Produktfunksjon

- + Elektrisk motor
- + Fremmatingsutkobling
- + Med og mot klokken
- + ATEX-komponenter
- + Kuttdybdeskala
- + Føringskjede (ekstrautstyr)



Bruksområder

Rørbearbeiding opptil \varnothing 1 500 mm

++

Bruk ved temperatur kontinuerlig under 0 °C

++

Saging av stålrør med veggtykkelse opptil 45 mm

++

Saging av støpejernsrør med veggtykkelse opptil 22 mm

++

Fresing av stålrør med veggtykkelse opptil 30 mm

++

Fresing av støpejernsrør med veggtykkelse opptil 15 mm

++

Loddrette/vertikale snitt

+

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Spenning

400 V

Avgitt effekt

1 500 W

Frekvens

50 Hz

Tomgangsturtall, motor

2 860 min⁻¹

Tomgangsturtall, verktøy

35 min⁻¹

Matebevegelse

40 mm/min

Verneklasse

I

Kabel med støpsel

40 m

Vekt

80 kg