



FEIN

RDG, 18-3a

Rørfreser for rør fra Ø 250 mm til
Ø 3000 mm

Kraftig trykkluftdrevet rørfresemaskin med fremmating
på 40 mm/min for rør på opptil Ø 3000 mm.

Art.nr.: 7 560 23 00 00 9



Detaljer

- + Saging av olje-, gass- og vannrør i stål og støpejern med en veggtykkelse på opptil 45 mm.
- + Fresing av olje-, gass- og vannrør i stål og støpejern med en veggtykkelse på opptil 30 mm (ved 2 x omløp).
- + Motorkomponenter i rustfritt metall. Lamellene til trykkluftmotoren er sikret mot å svelle opp.
- + Bruk i lavvann mulig etter test.
- + Enkelt oppsett.
- + Maskinen fungerer automatisk.

Leveranse

- + 1 transportbeholder
- + 1 håndveiv
- + 20 bolter
- + 10 kjedeled (lengde 31,75 mm)
- + 1 boks olje
- + 2 transportseler
- + 1 metall-verktøykoffert
- + 10 spaltekiler
- + 20 sikringsringer
- + 1 sett nøkler
- + 1 vedlikeholdsenhet med slange
- + Plate 32433027017 montert

Produktfunksjon

- + Trykkluftdrift

Bruksområder

Rørbearbeiding opptil Ø 3000 mm

Bruk ved temperatur kontinuerlig under 0 °C

Saging av stålrør med veggtykkelse opptil 45 mm

++

+

++



FEIN

Saging av støpejernsrør med veggtykkelse opptil 22 mm

++

Fresing av stålrør med veggtykkelse opptil 30 mm

++

Fresing av støpejernsrør med veggtykkelse opptil 15 mm

++

Bruk i vannområder

+

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Driftstrykk

6 bar

Luftforbruk

4,3 m³/min

Avgitt effekt

2 000 W

Tomgangsturtall, motor

6 000 min⁻¹

Tomgangsturtall, verktøy

35 min⁻¹

Matebevegelse

40 mm/min

Vekt

89 kg