



RSG EX 1500 A

Rørfreser for rør fra Ø 250 mm til
Ø 1 500 mm

Kraftig eksplosjonsbeskyttet elektrisk rørfresemaskin med fremmating på 40 mm/min for rør på opptil Ø 1500 mm.

Art.nr.: 7 360 14 61 00 0

Detaljer

- + Saging av olje-, gass- og vannrør i stål og støpejern med en veggtykkelse på opptil 45 mm.
- + Fresing av olje-, gass- og vannrør i stål og støpejern med en veggtykkelse på opptil 30 mm (ved 2 x omløp).
- + Eksplosjons- og fuktighetsbeskyttet trefasemotor med eksplosjonsbeskyttet tilleggsbryter.
- + Bruk ved ekstreme klimabetingelser er mulig (+40 °C til -20 °C).
- + Føringskjeden (fås som ekstrautstyr) sikrer for rette snitt uten forskyvning.
- + Enkelt oppsett / kortere sideplater sørger for mindre plassbehov for maskinen. Takket være en vektoptimering trengs det kun to personer til å sette opp maskinen.
- + Horisontal og vertikal kapping uten ekstra investeringer.
- + Fremmatingsbevegelsen kan slås av og på.
- + Maskinen fungerer automatisk.

Leveranse

- + 1 transportbeholder
- + 1 kjedestrammer
- + 5 spaltekiler, gnistfrie
- + 80 sikringsringer
- + 1 sett nøkler
- + 1 CEE-kobling
- + 3 avstandsholdere kjede
- + 4 håndtak
- + 1 metall-verktøykoffert
- + 40 bolter
- + 10 kjedeled (lengde 31,75 mm)
- + 1 koblingsapparat med motorvern bryter
- + 2 transportseler

Produktfunksjon

- + Elektrisk motor
- + Fremmatingsutkobling
- + Med og mot klokken
- + ATEX-komponenter
- + Kuttdybdeskala
- + Føringskjede (ekstrautstyr)



Bruksområder

Rørbearbeiding opptil Ø 1 500 mm
Bruk ved temperatur kontinuerlig under 0 °C
Saging av stålrør med veggtykkelse opptil 45 mm
Saging av støpejernsrør med veggtykkelse opptil 22 mm
Fresing av stålrør med veggtykkelse opptil 30 mm
Fresing av støpejernsrør med veggtykkelse opptil 15 mm
Loddrette/vertikale snitt

++
++
++
++
++
++
+

+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Spenning	400 V
Avgitt effekt	1 500 W
Frekvens	50 Hz
Tomgangsturtall, motor	2 860 min ⁻¹
Tomgangsturtall, verktøy	35 min ⁻¹
Matebevegelse	40 mm/min
Verneklasse	I
Kabel med støpsel	40 m
Vekt	80 kg