



FEIN



KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25

Verdens minste kjernebormaskin med høyre- og venstregang har omfangsrikt HSS NOVA 25-kjernebormaskintilbehør. Perfekt for stål- og brokonstruksjon.

Art.nr.: 7 273 23 64 00 0

Detaljer

- + Ekstremt liten og lett for arbeid på trange og ufremkommelige arbeidssteder – også vertikalt og over hodet – takket være en konstruksjonshøyde på 169 mm, konstruksjonslengde på 290 mm og en vekt på 8,5 kg.
- + Ekstremt slitesterkt maskinkonsept med lang levetid og klaringsfri, integrert borspindel for nøyaktige boreresultater ved intensiv bruk innen industri og håndverk.
- + Svært kraftig, vedlikeholdsfri og børsteløs 1200 W høyeffektmotor med turtallsstabilitet for kontinuerlig høyt arbeidsforløp samt høyre-/venstregang og elektronisk turtallsinnstilling for all boring som kjerne-, spiral-, gjengeboring og forsenkning.
- + Kjernebor HSS NOVA 25: Lang levetid og spesielt støt- og slagfast: Med tøffe skjærekanter og utmerket HSS-stål med en hardhet på 64 HRC, er kjerneboret laget for røff bruk i stålkonstruksjon og monteringsarbeid.
- + Koffertsystem L-BOXX: Oversiktlig, ordentlig og sikkert oppbevart. Takket være smådelinnsatsen har hvert tilbehør sin plass, og L-BOXXER kan dessuten enkelt kobles sammen og stables.

Leveranse

- | | |
|---|--|
| + 1 magnet-kjernebormaskin | + 1 skralle 1/2" |
| + 1 pipenøkkelforlenger 1/2" | + 1 kjølemiddelpumpe |
| + 1 stropp | + 1 sponkrok |
| + 1 sentreringsstift 82 mm | + 1 berøringsbeskyttelse |
| + 1 tilleggs-håndtak | + 1 unbrakonøkler 5 mm |
| + 1 unbrakonøkler med T-håndtak 5 mm | + 1 verktøykoffert i plast (L-BOXX 238) |
| + 3 av hvert HSS-spiralbor 35 mm kuttdybde (Ø 10 mm og 12 mm) | + 3 av hvert HSS NOVA 25 kjernebor 25 mm kuttdybde (Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm) |
| + 2 sentreringsstifter 82 mm | + 1 skjærepasta |
| + 1 L-BOXX 136 for tilbehør | |

Produktfunksjon

- | | |
|--|----------------------|
| + Visning av magnetens holdekraft | + Høyre-/venstregang |
| + Variabel turtallsregulering | + Minnefunksjon |
| + Turtallsregulert elektronikk (speedometer) | + Vippesensor |

Bruksområder

Kjerneboring i metall med Ø på inntil 35 mm





FEIN

Arbeide over hodehøyde

++

Monteringsbruk

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Opptatt effekt

1 200 W

Avgitt effekt

680 W

Turtall, belastet

130 - 610 min⁻¹

Turtall, ubelastet

130 - 660 min⁻¹

HM Kjernebor maks. Ø

36 mm

HSS-kjernebor maks Ø

36 mm

Kjernebor boredybde
maks.

35 mm

Spiralbor maks. Ø

16 mm

Gjenging

M 12

Forsenking maks. Ø

32 mm

Kjerneborfeste

3/4" Weldon

Hjørnemål

40 mm

Høyde

169 mm

Lengde

290 mm

Slag

46 mm

Lydtrykknivå LpA

Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

95,3 dB

5 dB

Lydeffektnivå LWA

Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

103,3 dB

5 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak

Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

106,3 dB

5 dB

Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-
veis

Måleusikkerhet for
måleverdien K α

ah,D = <2,5 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

Hjørnemål

40 mm

Høyde

169 mm

Kabel med støpsel

3 m

Søknadsbilder

