



**FEIN**

## **KBE 36 MAGSPEED**

Endurance-magnet-kjernebormaskin på opptil 36 mm

Liten og lett 1-girs Endurance-magnet-kjernebormaskin med enestående ytelse og lang levetid også under krevende forhold i verkstedet eller på byggeplassen.

Art.nr.: 7 273 24 61 00 0



## Detaljer

- + Dobling av produktiviteten med perfekt resultat: Boretidene halveres, og arbeidsprosessen går raskere. Takket være høyt arbeidsforløp er det mulig med inntil 60 borer sammenlignet med tidligere 30 borer ved samme arbeidstid.
- + En fremragende og hittil ukjent avvirking takket være stabile turtalls- og dreiemomentkurver med skjærehastigheter på opptil 70 m/min – ideelt for HM-kjernebor.
- + Enestående lang levetid for opptil 240 000 borehull takket være ekstremt slitesterkt maskinkonsept med børsteløs 1600 W høyeffektmotor og integrert motorkabelføring.
- + God tilgjengelighet på trange steder takket være intuitivt betjeningskonsept.
- + Komfortabel magnetisk holdekraft-indikator støtter sikker posisjonering av maskinen.
- + Vippesensor stopper bormotoren dersom maskinen sklir eller vipper.
- + Integrert kjølemiddeltank sørger for lang levetid på kjerneborene.
- + Håndratt som kan monteres verktøyløst på motsatt side.
- + Spor for unbrakonøkkel 5 mm på maskinen.
- + Personvernebryter

## Leveranse

- + 1 magnet-kjernebormaskin
- + 1 stropp
- + 1 berøringsbeskyttelse
- + 1 unbrakonøkler med T-håndtak 5 mm
- + 1 kjølemiddelbeholder
- + 1 sentreringsstift 100 mm
- + 1 unbrakonøkler 5 mm
- + 1 koffert

## Produktfunksjon

- + Visning av magnetens holdekraft
- + Håndratt som kan monteres på motsatt side
- + Vippesensor

## Bruksområder

Kjerneboring i metall med Ø på inntil 35 mm

++

Arbeide over hodehøyde

++

Monteringsbruk

++

Verkstedbruk

++

+ passende

++ velegnet

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

1 600 W

Avgitt effekt

1 200 W

Motor

børsteløs

Turtall, belastet

620 min<sup>-1</sup>

Turtall, ubelastet

620 min<sup>-1</sup>

HM Kjernebor maks. Ø

36 mm

HSS-kjernebor maks Ø

20 mm

Kjernebor boreddybde maks.

50 mm

Kjerneborfeste

3/4" Weldon

Slag

107 mm

Magnet-holdekraft

10 000 N

Kabel med støpsel

4 m

Vekt iht. EPTA

11,00 kg

Vekt iht. EPTA

11,00 kg

Søknadsbilder

