



KBE 32

Eco-magnetkjerneborsystem på opptil 32 mm

Liten og lett 1-girs Endurance-magnet-kjernebormaskin med enestående ytelse og lang levetid også under krevende forhold i verkstedet eller på byggeplassen.

Art.nr.: 7 270 94 61 00 0

Detaljer

- + For intensiv bruk takket være høy konstruksjonskvalitet og integrert motorkabelføring.
- + Kompromissløs lang levetid takket være ekstra slitebestandig girdesign med opptil 400 timer driftstid.
- + Lett i vekt med FEIN høyeffektmotor og høyt dreiemoment for alle typer kjerneboringer.
- + Utmerket pris / ytelsesforhold.
- + Innvendig avkjøling.
- + Stor holdekraft i magneten.
- + Håndhjul som kan skyves til siden.
- + God tilgjengelighet i trange driftssituasjoner.
- + Personvernebryter

Leveranse

- + 1 håndpumpe
- + 1 stropp
- + 1 berøringsbeskyttelse
- + 1 koffert
- + 1 flaskeholder
- + 1 sentreringsstift 100 mm
- + 1 unbrakonøkkel 5 mm

Produktfunksjon

- + Håndratt som kan monteres på motsatt side

Bruksområder

Kjerneboring i metall med Ø på inntil 35 mm

++

Arbeide over hodehøyde

++

++



Monteringsbruk

Verkstedbruk



+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

1 200 W

Avgitt effekt

770 W

Turtall, belastet

450 min⁻¹

Turtall, ubelastet

700 min⁻¹

HM Kjernebor maks. Ø

32 mm

HSS-kjernebor maks Ø

32 mm

Kjernebor boreddybde maks.

50 mm

Kjerneborfeste

3/4" Weldon

Slag

90 mm

Magnet-holdekraft

10 000 N

Kabel med støpsel

3 m

Vekt iht. EPTA

10,80 kg

Vekt iht. EPTA

10,80 kg

Søknadsbilder



FEIN

