



FEIN



KBE 50-2

Eco-magnetkjerneborsystem på opptil 50 mm

Lett 2-girs Endurance-magnetkjernebormaskin for kjerne- og spiralboring på verkstedet og byggeplassen.

Art.nr.: 7 270 51 60 00 0

Detaljer

- + For intensiv bruk takket være høy konstruksjonskvalitet.
- + FEIN høyeffektsmotor med høyt dreiemoment og ekstra stor slaglengde for kjerne- og spiralboring.
- + Kompromissløs med tanke på levetid og arbeidsforløp, utmerket forhold mellom pris og ytelse.
- + Mekanisk totrinnsgir
- + Integrert kjølemiddeltank sørger for lang levetid på kjerneborene.
- + Stor holdekraft i magneten.
- + Optimalt vekt-/ytelsesforhold.
- + Håndratt som kan monteres på motsatt side med sekskantnav.
- + Integrert unbrakoholder.
- + Personvernebryter

Leveranse

- + 1 kjølemiddelbeholder
- + 1 sentreringsstift 100 mm
- + 2 unbrakonøkler 5 og 6 mm
- + 1 stropp
- + 1 berøringsbeskyttelse

Produktfunksjon

- + Håndratt som kan monteres på motsatt side

Bruksområder

Kjerneboring i metall med Ø på inntil 35 mm



Kjerneboring i metall med Ø på inntil 50 mm





FEIN

Spiralbor med chuck (DIN 338)

++

Arbeide over hodehøyde

+

Monteringsbruk

++

Verkstedbruk

++

+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	1 100 W
Avgitt effekt	650 W
Turtall, belastet	min ⁻¹
Turtall 1. gir, belastet	260 min ⁻¹
Turtall 2. gir, belastet	520 min ⁻¹
Turtall, ubelastet	min ⁻¹
Turtall 1. gir, ubelastet	330 min ⁻¹
Turtall 2. gir, ubelastet	650 min ⁻¹
HM Kjernebor maks. Ø	50 mm
HSS-kjernebor maks Ø	50 mm
Kjernebor boreddybde maks.	50 mm
Spiralbor maks. Ø	16 mm
Kjerneborfeste	3/4" Weldon

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	88,5 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	99,5 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	102,5 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis Måleusikkerhet for måleverdien Kα	αh,D <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²



Slag 135 mm

Total slaglengde 260 mm

Magnet-holdekraft 12 000 N

Kabel med støpsel 3 m

Vekt iht. EPTA 12,50 kg

Søknadsbilder

