



FEIN



KBU 35-2 Q

Universal-magnet-kjerneborsystem på opptil 35 mm

Liten og kraftig 2-girs Universal-magnet-kjernebormaskin med høyre-/venstregang og høyt turtall for effektiv spiralboring byggeplassen.

Art.nr.: 7 270 57 61 00 0

Detaljer

- + Ekstremt slitesterkt maskinkonsept med svingbar beskyttelsesslange for motorkabelen som egner seg for arbeid innen industri og håndverk.
- + Ekstremt belastbar konstruksjon takket være solid maskinoppbygning med svingbar beskyttelsesslange for motorkabelen. Konstruert for høy belastning innen industri og håndverk.
- + Perfekt vekt-/ytelsesforhold takket være kompakt vektoptimert konstruksjon og FEIN 1 100 W høyeffektmotor med speedometerelektronikk for høy turtallsstabilitet for pålitelig og økonomisk arbeid.
- + Takket være høyre-/venstregang, elektronisk turtallsregulering og et slagområde på 260 mm egner den seg til universell bruk, kjern-, spiral- og gjengeboring, samt forsenkning og brotsjing.
- + Liten med mekanisk 2-trinns gir for spiralboring.
- + Enkelt og brukervennlig betjeningskonsept midt i synsfeltet til brukeren.
- + Komfortabel magnetisk holdekraft-indikator støtter sikker posisjonering av maskinen.
- + Sterk magnetholdekraft takket være 2-spolet magnet med kun 70 mm bredde.
- + Vippesensor.
- + Ekstra magnetbryter i borstativet.
- + Integrert kjølemiddeltank sørger for lang levetid på kjerneborene.
- + Håndhjul som kan skyves til siden.
- + Lagring av turtall med minnefunksjon.
- + Personvernebryter

Leveranse

- + 1 kjølemiddelbeholder
- + 1 stropp
- + 1 sponkrok
- + 1 senterpinne
- + 1 berøringsbeskyttelse
- + 1 koffert

Produktfunksjon

- + Visning av magnetens holdekraft
- + Høyre-/venstregang
- + Variabel turtallsregulering
- + Minnefunksjon
- + Turtallsregulert elektronikk (speedometer)
- + Vippesensor

Bruksområder

Kjerneboring i metall med Ø på inntil 35 mm

Spiralbor med chuck (DIN 338)

Gjenging





FEIN

Forsenking

Brotsjing

Arbeide over hodehøyde

Monteringsbruk

Verkstedbruk

++

++

++

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Opptatt effekt

1 100 W

Avgitt effekt

550 W

Turtall 1. gir, belastet

130 - 520 min⁻¹

Turtall 2. gir, belastet

400 - 1 600 min⁻¹

HM Kjernebor maks. Ø

35 mm

HSS-kjernebor maks Ø

35 mm

Kjernebor boreddybde maks.

50 mm

Spiralbor maks. Ø

16 mm

Gjenging

M 14

Forsenking maks. Ø

31 mm

Brotsjing maks Ø

16 mm

Kjerneborfeste

QuickIN

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

83,2 dB
5 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

94,2 dB
5 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

96,8 dB
5 dB

Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-
veis
Måleusikkerhet for
måleverdien K α

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$
1,5 m/s²



Bytte av kjernebor

verktøyløs

Slag

135 mm

Total slaglengde

260 mm

Kabel med støpsel

4 m

Søknadsbilder

