



FEIN



KBU 35 QW Fabricator M12 Tapping-Set 3/4 in Weldon

Universal-magnet-kjernebormaskin opptil
35 mm med brukersett

Universaltalentet for kjerneboring KBU 35 QW har
omfangsrikt gjengebor-tilbehør. Perfekt for metall- og
maskinkonstruksjon.

Art.nr.: 7 270 54 64 00 0

Detaljer

- + Ekstremt slitesterkt maskinkonsept med svingbar beskyttelsesslange for motorkabelen som egner seg for arbeid innen industri og håndverk.
- + Perfekt vekt-/ytelsesforhold takket være kompakt vektoptimert konstruksjon og FEIN 1 100 W høyeffektmotor med speedometerelektronikk for høy turtallsstabilitet for pålitelig og økonomisk arbeid.
- + Takket være høyre-/venstregang, elektronisk turtallsregulering og et slagområde på 260 mm egner den seg til universell bruk, kjern-, spiral- og gjengeboring, samt forsenkning og brotsjing.
- + Gjengebor-hurtigchuck: Kan brukes for alle kjernebormaskiner med venstregangsfunksjon, gjør gjengeboringen enda mer presis og effektiv.
- + Gjengebor-innsatser og maskin-gjengebor: Fra samme sted, i ett sett for M8, M10, M12 gjengeboringer i gjennomgangs- og grunnhull.
- + Koffertsystem L-BOXX: Oversiktlig, ordentlig og sikkert oppbevart. Takket være smådelinnsatsen har hvert tilbehør sin plass, og L-BOXXER kan dessuten enkelt kobles sammen og stables.

Leveranse

- | | |
|--|--|
| + 1 magnet-kjernebormaskin | + 1 kjølemiddelbeholder |
| + 1 stropp | + 1 sponkrok |
| + 1 sentreringsstift 100 mm | + 1 berøringsbeskyttelse |
| + 1 kunststoff-verktøykoffert | + 2 sentreringsstifter 100 mm |
| + 1 gjengebor-hurtigchuck str. 2 | + 1 av hver gjengeborinnsats med sikkerhetskobling (M8 / M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376]) |
| + 1 av hvert HSS-maskin-gjengebor for gjennomgangshull M8 / M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B] | + 1 av hvert HSS-maskin-gjengebor for grunnhull (M8 / M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C]) |
| + 1 av hvert HSS-spiralbor 35 mm kuttdybde (Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 mm) | + 1 HSS 90° kjegleforsenker Ø 16,5 mm |
| + 1 skjærepasta | + 1 L-BOXX 136 for tilbehør |

Produktfunksjon

- | | |
|--|----------------------|
| + Visning av magnetens holdekraft | + Høyre-/venstregang |
| + Variabel turtallsregulering | + Minnefunksjon |
| + Turtallsregulert elektronikk (speedometer) | + Vippesensor |

Bruksområder

Kjerneboring i metall med Ø på inntil 35 mm





FEIN

Spiralbor med chuck (DIN 338)

+

Gjenging

++

Forsenking

++

Brotsjing

++

Arbeide over hodehøyde

++

Monteringsbruk

++

Verkstedbruk

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

1 100 W

Avgitt effekt

550 W

Turtall, belastet

130 - 520 min⁻¹

HM Kjernebor maks. Ø

35 mm

HSS-kjernebor maks Ø

35 mm

Kjernebor boreddybde maks.

50 mm

Spiralbor maks. Ø

16 mm

Gjenging

M 14

Forsenking maks. Ø

31 mm

Brotsjing maks Ø

16 mm

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

86,7 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

97,7 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

101,2 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-
veis
Måleusikkerhet for
måleverdien K α

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$

1,5 m/s²



Kjerneborfeste	3/4" Weldon
Bytte av kjernebor	verktøyløs
Slag	135 mm
Magnet-holdekraft	10 000 N
Magnetfot-dimensjoner	175 x 80 mm
Kabel med støpsel	4 m
Vekt iht. EPTA	10,60 kg

Søknadsbilder

