



FEIN



AKBU 35 PMQW AS Construction-Site-sett 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50

Batteridrevet universal-magnet-
kjernebormaskin opptil 35 mm med
brukersett

Det batteridrevne universaltalentet av et kjernebor, AKBU 35 PMQW AS, møter et omfattende HSS-kjernebor- og HSS kobolt 5 %-spiralbortilbehør. Perfekt for stål- og brokonstruksjon.

Art.nr.: 7 170 04 62 00 0

Detaljer

- + Ekstremt slitesterkt og langlivet maskinkonsept takket være børsteløs motor samt høy material- og konstruksjonskvalitet. Konstruert for inntil 60 000 borehull ved en brukstid på 300 timer.
- + Liten og lett maskin med inntil 25 % høyere arbeidsforløp ved enestående produktivitet og batteritid i forhold til konkurrentene. Med 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-batteri er det mulig med inntil 48 borer per batterilading (HM-kjernebor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Med sine 12,2 kg er det den letteste batteridrevne universal-kjernebormaskinen i verden. Fleksibilitet ved alle mobile boreoppgaver, som f.eks. kjerne-, spiral- og gjengeboring, samt forsenkning og brotsjing, takket være høyre-/venstregang, elektronisk turtallsregulering og 260 mm slaglengde.
- + Kjernebor HSS NOVA 50: Ekstremt støt- og slagfast, som skapt for røff bruk i stålkonstruksjon og montering. Med tøffe skjærekanten og utmerket HSS-stål med en hardhet på 64 HRC, imponerer kjerneboret også med sin ekstremt lange levetid.
- + HSS kobolt 5 % spiralbor-sett: HSS-koboltlegerte spiralbor Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Spesielt godt egnet til bearbeiding av rustfritt og legert stål.
- + Hurtigspennchuck SUPRA-SK: Metall-hurtigspennchuck med spennområde 1–13 mm. Enkel, rask og verktøyløs fastspenning for maksimal betjeningskomfort. Automatisk etterstrammende spennbakker for nøyaktig aksialt rundløp i boreverktøyet.
- + Koffertsystem L-BOXX: Oversiktlig, ordentlig og sikkert oppbevart. Takket være smådelinnsatsen har hvert tilbehør sin plass, og L-BOXXER kan dessuten enkelt kobles sammen og stables.
- + * ekstrauststyr med tilbehør.
- + ** Høyeste effekt med AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah / 12,0 Ah

Leveranse

- | | |
|---|--|
| + 1 batteridrevet magnet-kjernebormaskin | + 1 kjølemiddelpumpe |
| + 1 stropp | + 1 sponkrok |
| + 1 sentreringsstift 100 mm | + 1 berøringsbeskyttelse |
| + 1 utdrivningskile | + 1 kunststoff-verktøykoffert |
| + 1 spiralborsett, 6 deler | + 1 hurtigspennchuck SUPRA-SK 1–13 mm med 3/4 in Weldon |
| + 1 HSS-spiralbor 35 mm kuttdybde (Ø 10 mm) | + 6 HSS NOVA 50-kjernebor 50 mm kuttdybde (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm) |
| + 2 sentreringsstifter 100 mm | + 1 skjærepasta |
| + 1 L-BOXX 136 for tilbehør | |

Produktfunksjon

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| + Visning av magnetens holdekraft | + Høyre-/venstregang |
| + Variabel turtallsregulering | + Minnefunksjon |



FEIN

+ Turtallsregulert elektronikk
(speedometer)

+ Vippesensor

Bruksområder



FEIN

Kjerneboring i metall med Ø på inntil 35 mm

++

Spiralbor med chuck (DIN 338)

+

Spiralbor med MK-feste (DIN 345)

++

Gjenging

++

Forsenking

++

Brotsjing

++

Arbeide over hodehøyde

++

Monteringsbruk

++

Verkstedbruk

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning

18 V

Batterikompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion**

Batteritilkobling

18 V AMPShare

Motor

børsteløs

Turtall, belastet

130 - 520 min⁻¹

Verktøyfeste

MK 2

HM Kjernebor maks. Ø

35 mm

HSS-kjernebor maks Ø

35 mm

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

82,4 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

93,4 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

97,1 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-
veis
Måleusikkerhet for
måleverdien Kα

αh,D 0,6 m/s²


1,5 m/s²



FEIN

Kjernebor boreddybde maks.	50(75)* mm
Spiralbor maks. Ø	18 mm
Gjenging	M 14
Forsenking maks. Ø	30 mm
Brotsjing maks Ø	18 mm
Kjerneborfeste	3/4" Weldon
Bytte av kjernebor	verktøyløs
Slag	135 mm
Total slaglengde	260 mm
Magnet-holdekraft	9 000 N
Magnetfot-dimensjoner	195 x 70 mm
Vekt uten batteri	12,20 kg

Søknadsbilder





FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.