



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck

Oscillerer – MM 700

Vår beste oscillerende MultiMaster, inkl. omfattende tilbehør for bil- og nyttekjøretøyindustrien.

Art.nr.: 7 229 70 64 00 0

Detaljer

- + Antivibrasjonssystem: kontinuerlig sikkert og komfortabelt arbeid takket være lite vibrasjoner og fremragende støydempning.
- + QuickIN: verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.
- + Sekskantet verktøyfeste for optimal dreiemomentoverføring.
- + 450 W FEIN-høyeffektsmotor: sikret mot overbelastning og driftsslitasje med høy kobberandel for raskere skjærehastighet og arbeidsforløp.
- + Turtallsgenerator: konstant turtall selv under belastning og trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- + Metalldrivverk: høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.
- + Industrikabel: stor aksjonsradius med 5 meter lang fintrådet gummikabel i industrikvalitet.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.

Leveranse

- + 1 skjærekniv krok-form, fortannet (form 217)
- + 2 skjærekniver L-form, fortannet (form 207)
- + 1 skjærekniv buet form, Z-krumming (form 072)
- + 2 skjærekniver, rett form, Z-buet, fortannet (form 081)
- + 1 beskyttelsesdeksel for bytte av verktøy
- + 1 bryne (63719010014)
- + 1 skrapekniv skuffeform, med antiripe-belegg (form 105)
- + 2 skjærekniver rett form, fortannet (form 073)
- + 1 skjærekniv, U-form, fortannet (form 212)
- + 1 skjærekniver L-form, fortannet (form 209)
- + 1 treksnor med feste
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)

Spesifikasjoner



FEIN

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

450 W

Avgitt effekt

250 W

Svingninger

10 000 - 19 500 1/min

Verktøyfeste

12-kant

Verktøybytte

QuickIN

Vinkelutslag

2 x 1,7°

Kabel med støpsel

5 m

Vekt iht. EPTA

1,65 kg

Vekt iht. EPTA

1,65 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA

Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

85,0 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA

Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

96,0 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak

Måleusikkerhet for måleverdien
KpCpeak

97,0 dB
3 dB

Søknadsbilder

