



# MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas

## Oscillerer – MM 700

Vår beste oscillerende MultiMaster for bilindustrien, inkl. omfattende tilbehør for utskjæring av bilruter og arbeid på karosserier.

Art.nr.: 7 229 70 65 00 0

### Detaljer

- + Antivibrasjonssystem: kontinuerlig sikkert og komfortabelt arbeid takket være lite vibrasjoner og fremragende støydempning.
- + QuickIN: verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.
- + Sekskantet verktøyfeste for optimal dreiemomentoverføring.
- + 450 W FEIN-høyeffektmotor: sikret mot overbelastning og driftsslitasje med høy kobberandel for raskere skjærehastighet og arbeidsforløp.
- + Turtallsgenerator: konstant turtall selv under belastning og trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- + Metalldrivverk: høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.
- + Industrikabel: stor aksjonsradius med 5 meter lang fintrådet gummikabel i industrikvalitet.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.

### Leveranse

- + 3 skjærekniver L-form, fortannet (form 207)
- + 1 skjærekniver L-form, fortannet (form 209)
- + 2 skjærekniver U-form, forsterket utførelse, fortannet (form 212)
- + 1 skjærekniv rett form, Z-krumming, fortannet (form 081)
- + 1 bryne (63719010014)
- + 2 skjærekniver L-form, fortannet (form 208)
- + Hhv. 1 skjærekniv U-form, forsterket utførelse (form 157 og 111)
- + 1 skjærekniv rett for, Z-krumming, med justerbar anslagsrulle (form 143)
- + 1 beskyttelsesdeksel for bytte av verktøy
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)

### Spesifikasjoner



# FEIN

## GENERELLE SPESIFIKASJONER

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Opptatt effekt    | 450 W                 |
| Avgitt effekt     | 250 W                 |
| Svingninger       | 10 000 - 19 500 1/min |
| Verktøyfeste      | 12-kant               |
| Verktøybytte      | QuickIN               |
| Vinkelutslag      | 2 x 1,7°              |
| Kabel med støpsel | 5 m                   |
| Vekt iht. EPTA    | 1,65 kg               |
| Vekt iht. EPTA    | 1,65 kg               |

## VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KpA

85 dB  
3 dB

Lydeffektnivå LWA  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KWA

96 dB  
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KpCpeak

97 dB  
3 dB

## Søknadsbilder

