

**FEIN**

# MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

## Oscillerer – MM 700

Vår beste oscillerende MultiMaster for bilindustrien med ekstra flat spindel for arbeid på trange steder.

Art.nr.: 7 229 69 62 00 0

## Detaljer

- + Designet for utskjæring av bilruter og arbeid på karosserier.
- + Antivibrasjonssystem: kontinuerlig sikkert og komfortabelt arbeid takket være lite vibrasjoner og fremragende støydempning.
- + Sekskantet verktøyfeste for optimal dreiemomentoverføring.
- + 450 W FEIN-høyeffektmotor: sikret mot overbelastning og driftsslitasje med høy kobberandel for raskere skjærehastighet og arbeidsforløp.
- + Turtallsgenerator: konstant turtall selv under belastning og trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- + Metalldrivverk: høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.
- + Industrikabel: stor aksjonsradius med 5 meter lang fintrådet gummikabel i industrikvalitet.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.

## Leveranse

- + 1 nøkkel
- + 1 spennskrue (3 30 01 039 01 7)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)
- + 1 bryne (63719010014)
- + 1 beskyttelsesdeksel for bytte av verktøy

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

450 W

Avgitt effekt

250 W

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KpA

82 dB  
3 dB

Lydeffektnivå LWA  
Måleusikkerhet for måleverdien

93 dB



# FEIN

|                   |                                          |                                           |       |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Svingninger       | 10 000 - 19 500 1/min                    | KWA                                       | 3 dB  |
| Verktøyfeste      | 12-kant                                  | Maks Lydtrykk LpCpeak                     | 96 dB |
| Verktøybytte      | Manuelt med skrue,<br>innvendig sekskant | Måleusikkerhet for måleverdien<br>KpCpeak | 3 dB  |
| Vinkelutslag      | 2 x 1,7°                                 |                                           |       |
| Kabel med støpsel | 5 m                                      |                                           |       |
| Vekt iht. EPTA    | 1,45 kg                                  |                                           |       |

## Søknadsbilder

