



FEIN



MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q fugerenovering

Oscillerer - batteri

Vårt beste multiverktøy spesielt for fugerenovering med driftssikkert 12-stjernefeste og 7 kniver for utskjæring av elastiske fuger.

Art.nr.: 7 129 37 64 00 0

Detaljer

- + Presisjon – MultiTools kommer til på vanskelig tilgjengelige steder. Takket være vibrasjonsdempingen jobber de rolig og presist.
- + Allsidig – knivlengder på inntil 98 mm muliggjør skjæring av svært dype fuger. Den diamantbelagte rengjøringskniven rengjør fugesidene før ny fugging.
- + Sikkert og enkelt – MultiTools arbeider presist og trygt i fugen. Knivene brekker ikke, og elektroverktøyet er beskyttet mot overbelastning og overoppheting. Feilbruk er nesten utelukket.
- + Antivibrasjonssystem: kontinuerlig sikkert og komfortabelt arbeid takket være lite vibrasjoner og fremragende støydempning.
- + QuickIN: verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.
- + 12-kantfeste for optimal dreiemomentoverføring.
- + 18 V FEIN PowerDrive-motor: svært kraftig og nesten slitasjefri, børsteløs motor med høy virkningsgrad, ekstrem belastningsevne og lang levetid.
- + Turtallsgenerator: konstant turtall selv under belastning og trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- + Metalldrivverk: høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + COOLPACK-teknologien sørger for en lang batterilevetid og dermed lenger driftstider.
- + Batterinivået kan leses av direkte på batteriet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V batterier.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.

Leveranse

- + 5 skjærekniver, rett (form 117) 6 390 31 17 01 5
- + 1 skjærekniv, soppformet 6 390 31 28 01 2
- + 1 beskyttelsesdeksel for bytte av verktøy
- + 1 verktøykoffert i plast (L-BOXX 238)
- + 1 skjærekniv, rett, lang (form 116) 6 390 31 16 01 1
- + 1 håndtak
- + 1 bryne (63719010014)

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning

18 V

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

77,0 dB
3,0 dB



FEIN

Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion	Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	85,0 dB 3,0 dB
Batteritilkobling	18 V AMPShare		
Svingninger	10 000 - 19 500 1/min	Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	90,3 dB 3,0 dB
Verktøyfeste	12-kant		
Verktøybytte	QuickIN	Måleusikkerhet for måleverdien K α	1,5 m/s ²
Vinkelutslag	2 x 1,7°		
Vekt uten batteri	1,10 kg		

Søknadsbilder

