



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q fugerenovering

Oscillerer – MM 700

Vårt beste multiverktøy spesielt for fugerenovering med driftssikkert 12-stjernefeste og 7 kniver for utskjæring av elastiske fuger.

Art.nr.: 7 229 70 66 00 0

Detaljer

- + Presisjon – MultiTools kommer til på vanskelig tilgjengelige steder. Takket være vibrasjonsdempingen jobber de rolig og presist.
- + Allsidig – knivlengder på inntil 98 mm muliggjør skjæring av svært dype fuger. Den diamantbelagte rengjøringskniven rengjør fugesidene før ny fugging.
- + Sikker og enkelt – MultiTools arbeider presist og trygt i fugen. Knivene brekker ikke, og elektroverktøyet er beskyttet mot overbelastning og overoppheting. Feilbruk er nesten utelukket.
- + QuickIN: verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.
- + 12-kantfeste for optimal dreiemomentoverføring.
- + 450 W FEIN-høyeffektmotor: sikret mot overbelastning og driftsslitasje med høy kobberandel for raskere skjærehastighet og arbeidsforløp.
- + Turtallsgenerator: konstant turtall selv under belastning og trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- + Metalldrivverk: høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.
- + Industrikabel: stor aksjonsradius med 5 meter lang fintrådet gummikabel i industrikvalitet.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- | | |
|--|--|
| + 5 skjærekniver, rett (form 117) 6 390 31 17 01 5 | + 1 skjærekniv, rett, lang (form 116) 6 390 31 16 01 1 |
| + 1 skjærekniv, soppformet 6 390 31 28 01 2 | + 1 håndtak |
| + 1 beskyttelsesdeksel for bytte av verktøy | + 1 bryne (63719010014) |
| + 1 verktøykoffert i plast (L-BOXX 238) | |

Spesifikasjoner



FEIN

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

450 W

Avgitt effekt

250 W

Svingninger

10 000 - 19 500 1/min

Verktøyfeste

12-kant

Verktøybytte

QuickIN

Vinkelutslag

2 x 1,7°

Kabel med støpsel

5 m

Vekt iht. EPTA

1,65 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA

Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

82 dB

3 dB

Lydeffektnivå LWA

Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

93 dB

3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak

Måleusikkerhet for måleverdien
KpCpeak

96 dB

3 dB

Måleusikkerhet for
måleverdien K α

1,5 m/s²

Søknadsbilder

