



MULTIMASTER MM 700 Max

Oscillerer – MM 700

Vårt beste Multiverktøy for raskt arbeidsforløp ved bygging og oppussing med bimetallsagblad for tre, metall og plast.

Art.nr.: 7 229 68 63 00 0

Detaljer

- + Antivibrasjonssystem: kontinuerlig sikkert og komfortabelt arbeid takket være lite vibrasjoner og fremragende støydempning.
- + StarlockMax-verktøyfeste: bedre arbeidsforløp og presisjon takket være 100 % tapsfri kraftoverføring.
- + QuickIN: verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.
- + Takket være StarlockMax-verktøyfestet kan du bruke rundt 180 ulike tilbehørsdeler fra FEIN med utførelsene Starlock, StarlockPlus og StarlockMax.
- + 450 W FEIN-høyeffektmotor: sikret mot overbelastning og driftsslitasje med høy kobberandel for raskere skjærehastighet og arbeidsforløp.
- + Turtallsgenerator: konstant turtall selv under belastning og trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- + Metalldrivverk: høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.
- + Mekanisk kobling: for stasjonær drift i bord-/borestativholderen eller for feste av dybdeanlegget.
- + Industrikabel: stor aksjonsradius med 5 meter lang fintrådet gummikabel i industrikvalitet.
- + Elektronisk verneutkobling – beskyttelse for brukeren f.eks. hvis sagbladet setter seg fast.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.

Leveranse

- + 1 universalsagblad E-Cut (44 mm)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)

Produktfunksjon

- + Mekanisk grensesnitt

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER



FEIN

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Opptatt effekt

450 W

Avgitt effekt

250 W

Svingninger

10 000 - 19 500 1/min

Verktøyfeste

StarlockMax

Verktøybytte

QuickIN

Vinkelutslag

2 x 2,0°

Kabel med støpsel

5 m

Vekt iht. EPTA

1,60 kg

Vekt iht. EPTA

1,60 kg

Lydtrykknivå LpA

Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

85 dB

3 dB

Lydeffektnivå LWA

Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

96 dB

3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak

Måleusikkerhet for måleverdien
KpCpeak

97 dB

3 dB

Søknadsbilder

