



FEIN



MULTIMASTER MM 700 Max Top

Oscillerer – MM 700

Vårt beste Multiverktøy for raskt arbeidsforløp ved bygging og oppussing med 60 tilbehørsdeler – for saging av tre, metall, plast, fjerning av fliser, kutting av silikonfuger og tepper, fjerning av limrester og fliselim.

Art.nr.: 7 229 68 64 00 0

Detaljer

- + Antivibrasjonssystem: kontinuerlig sikkert og komfortabelt arbeid takket være lite vibrasjoner og fremragende støydempning.
- + StarlockMax-verktøyfeste: bedre arbeidsforløp og presisjon takket være 100 % tapsfri kraftoverføring.
- + QuickIN: verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.
- + Takket være StarlockMax-verktøyfestet kan du bruke rundt 180 ulike tilbehørsdeler fra FEIN med utførelsene Starlock, StarlockPlus og StarlockMax.
- + 450 W FEIN-høyeffektmotor: sikret mot overbelastning og driftsslitasje med høy kobberandel for raskere skjærehastighet og arbeidsforløp.
- + Turtallsgenerator: konstant turtall selv under belastning og trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- + Metalldrivverk: høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.
- + Mekanisk kobling: for stasjonær drift i bord-/borestativholderen eller for feste av dybdeanlegget.
- + Industrikabel: stor aksjonsradius med 5 meter lang fintrådet gummikabel i industrikvalitet.
- + Elektronisk verneutkobling – beskyttelse for brukeren f.eks. hvis sagbladet setter seg fast.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.

Leveranse

- | | |
|---|---|
| + 2 E-Cut Standard-sagblad, curved (35 mm) | + 2 E-Cut Standard-sagblad, curved (65 mm) |
| + 1 E-Cut Precision BIM-sagblad (35 mm) | + 1 E-Cut Precision BIM-sagblad (35 mm) |
| + 1 E-Cut Long-Life sagblad (10 mm) | + 2 E-Cut Long-Life-sagblader (35 mm) |
| + 1 E-Cut Long-Life sagblad (32 mm) | + 1 E-Cut Long-Life-sagblad (42 mm) |
| + 1 E-Cut Carbide Pro-sagblad (32 mm) | + 1 sagblad, segmentert (Ø 85 mm) |
| + 1 HM-sagblad (Ø 75 mm) | + 1 HM rasp |
| + 1 sparkel | + 1 skjærekniv, soppformet 6 390 31 28 01 2 |
| + 1 multikniv | + 1 slipeplate hullet |
| + 10 slipepapir pr. stk., hullet (K 60, 80, 120, 180) | + 1 støvavsugsenhet |
| + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136) | |

Produktfunksjon

+ Mekanisk grensesnitt

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	450 W
Avgitt effekt	250 W
Svingninger	10 000 - 19 500 1/min
Verktøyfeste	StarlockMax
Verktøybytte	QuickIN
Vinkelutslag	2 x 2,0°
Kabel med støpsel	5 m
Vekt iht. EPTA	1,60 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

85 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

96 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien
KpCpeak

97 dB
3 dB

Søknadsbilder

