



## BLS 2.5 E

### Platesaks inntil 2,5 mm

Hendig, kurvevennlig platesaks for skjæring i stål og rustfritt stål.

Art.nr.: 7 230 35 61 00 0

### Detaljer

- + Kraftig motor med høyt moment også ved tungt arbeid.
- + Ubegrenset sikt til snittlinjen gjør at arbeidet går raskt unna.
- + Firesiders vendekniv for rene og gradfrie snitt kombinert med lave driftskostnader.
- + Optimal til kanting og tilskjæring.
- + Ubegrenset sikt til snittlinjen.
- + Gode kurve-egenskaper ved kun liten platedeformasjon.
- + 5 meter ledning.
- + Rustfritt stål opptil 1,6 mm.

### Leveranse

- + 1 dykkstempel og underkniv (63601101009)
- + 1 sponavviser montert
- + 1 unbrakonøkkel 2,5 mm
- + 1 unbrakonøkkel 4 mm

### Produktfunksjon

- + Vendekniver
- + Justerbar slagfrekvens

### Bruksområder

Kurvesnitt

+

Coilkutt

++

Innvendige utskjæringer

+

Utstansinger

+

+ passende

++ velegnet

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

350 W

Avgitt effekt

210 W

Slagfall

800 - 1 700 1/min

Skjærehastighet

3 - 6 m/min

Stål inntil 400 N/mm<sup>2</sup>

2,5 mm

Stål inntil 600 N/mm<sup>2</sup>

2 mm

Stål inntil 800 N/mm<sup>2</sup>

1,6 mm

Jernfritt metall inntil 250 N/mm<sup>2</sup>

3 mm

Radius på den minste kurven

20 mm

Kabel med støpsel

5 m

Vekt iht. EPTA

2,10 kg

Vekt iht. EPTA

2,10 kg

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA  
Måleusikkerhet for måleverdien KpA

81,7 dB  
3 dB

Lydeffektnivå LWA  
Måleusikkerhet for måleverdien KWA

92,7 dB  
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak  
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

93,8 dB  
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis  
Måleusikkerhet for måleverdien Kα

4,8 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Søknadsbilder

