



BLS 2.5 E-sett

Platesaks inntil 2,5 mm

Hendig, kurvevennlig platesaks for bearbeiding av rustfritt stål og plater. Inkludert ekstra dykkstempel og underkniv, merkepenn, maskeringsteip og tommestokk.

Art.nr.: 7 230 35 62 00 0

Detaljer

- + Kraftig motor med høyt moment også ved tungt arbeid.
- + Ubegrenset sikt til snittlinjen gjør at arbeidet går raskt unna.
- + Firesiders vendekniv for rene og gradfrie snitt kombinert med lave driftskostnader.
- + Optimal til kantiing og tilskjæring.
- + Ubegrenset sikt til snittlinjen.
- + Gode kurve-egenskaper ved kun liten platedeformasjon.
- + 5 meter ledning.
- + Rustfritt stål opptil 1,6 mm.

Leveranse

- + 2 dykkstempel og 1 underkniv (63601101009) montert
- + 1 unbrakonøkkel 2,5 mm
- + 1 merkepenn (32133037000)
- + 1 tommestokk (18750283000)
- + 1 sponavviser montert
- + 1 unbrakonøkkel 4 mm
- + 1 maskeringsteip (32133038000)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)

Produktfunksjon

- + Vendekniver
- + Sponavviser
- + Justerbar slagfrekvens

Bruksområder

Kurvesnitt



Coilkutt



Innvendige utskjæringer



Utstansinger



+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	350 W
Avgitt effekt	210 W
Slagfall	800 - 1 700 1/min
Skjærehastighet	3 - 6 m/min
Stål inntil 400 N/mm ²	2,5 mm
Stål inntil 600 N/mm ²	2 mm
Stål inntil 800 N/mm ²	1,6 mm
Jernfritt metall inntil 250 N/mm ²	3 mm
Radius på den minste kurven	20 mm
Kabel med støpsel	5 m
Vekt iht. EPTA	2,10 kg
Vekt iht. EPTA	2,10 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien KpA

81,7 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien KWA

92,7 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

93,8 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis
Måleusikkerhet for måleverdien Kα

4,8 m/s²
1,5 m/s²

Søknadsbilder

