



ABLS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Batteridrevet platesaks inntil 1,6 mm

Letthåndterlig, kurvevennlig platesaks for skjæring og kanting av tynne plater. Inkludert lader GAL 1880 CV AS, 2x batteri li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, ekstra dykkstempel og underkniv, merkepenn, maskeringsteip og tommestokk.

Art.nr.: 7 130 06 64 00 0

Detaljer

- + 221 m skjærekapasitet (i 0,8 mm plate) på én batterilading (5 Ah).
- + Ekstremt enkel å håndtere takket være kompakt og lett konstruksjon som gir saksen optimal bevegelighet.
- + Firesiders vendekniv for rene og gradfrie snitt kombinert med lave driftskostnader.
- + Gode kurve-egenskaper ved kun liten platedeformasjon.
- + Optimal til kanting og tilskjæring.
- + Ubegrenset sikt til snittlinjen.
- + Gjennomprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ytelse og stabilitet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien sørger for lengre batterilevetid sammenlignet med batterier uten COOLPACK-teknologi, og gir dermed lengre driftstider. ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.
- + Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier.

Leveranse

- + 2 dykkstempel og underkniv (31308072000) montert
- + 1 unbrakonøkkel 3 mm
- + 1 merkepenn (32133037000)
- + 1 tommestokk (18750283000)
- + 1 hurtigladeapparat GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 unbrakonøkkel 2 mm
- + 1 sponavviser
- + 1 maskeringsteip (32133038000)
- + 2 batteri li-ion GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)

Produktfunksjon

- + Vendekniver
- + Sponavviser
- + Justerbar slagfrekvens

Bruksområder

Kurvesnitt



Coilkutt



Innvendige utskjæringer



Utstansinger





+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	5 Ah
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Slagfall	2 200 - 3 500 1/min
Skjærehastighet	6 - 9 m/min
Stål inntil 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål inntil 600 N/mm ²	1,2 mm
Stål inntil 800 N/mm ²	1 mm
Jernfritt metall inntil 250 N/mm ²	2 mm
Radius på den minste kurven	15 mm
Vekt uten batteri	1,44 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien KpA

74,2 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien KWA

85,2 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

86,0 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-veis
Måleusikkerhet for måleverdien K α

ah 5,2 m/s²
1,5 m/s²

Søknadsbilder

