



ABLS 18 1.6 E AS

Batteridrevet platesaks inntil 1,6 mm

Letthåndterlig, kurvevennlig batteridrevet platesaks for skjæring og kanting av tynne plater. Inkludert et ekstra dykkstempel og underkniv, merkepenn, maskeringsteip og tommestokk.

Art.nr.: 7 130 06 62 00 0

Detaljer

- + 221 m skjærekapasitet (i 0,8 mm plate) på én batterilading (5 Ah).
- + Ekstremt enkel å håndtere takket være kompakt og lett konstruksjon som gir saksen optimal bevegelse.
- + Firesiders vendekniv for rene og gradfrie snitt kombinert med lave driftskostnader.
- + Gode kurve-egenskaper ved kun liten platedeformasjon.
- + Optimal til kanting og tilskjæring.
- + Ubegrenset sikt til snittlinjen.
- + Gjennomprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ytelse og stabilitet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien sørger for lengre batterilevetid sammenlignet med batterier uten COOLPACK-teknologi, og gir dermed lengre driftstider. ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.

Leveranse

- + 2 dykkstempel og underkniv (31308072000) montert
- + 1 unbrakonøkkel 3 mm
- + 1 merkepenn (32133037000)
- + 1 tommestokk (18750283000)
- + 1 unbrakonøkkel 2 mm
- + 1 sponavviser
- + 1 maskeringsteip (32133038000)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)

Produktfunksjon

- + Vendekniver
- + Sponavviser
- + Justerbar slagfrekvens

Bruksområder



FEIN

Kurvesnitt

++

Coilkutt

++

Innvendige utskjæringer

+

Utstansinger

+

+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Slagfall	2 200 - 3 500 1/min
Skjærehastighet	6 - 9 m/min
Stål inntil 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål inntil 600 N/mm ²	1,2 mm
Stål inntil 800 N/mm ²	1 mm
Jernfritt metall inntil 250 N/mm ²	2 mm
Radius på den minste kurven	15 mm
Vekt uten batteri	1,44 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

74,2 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

85,2 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

86,0 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-
veis
Måleusikkerhet for
måleverdien Kα

ah 5,2 m/s²
1,5 m/s²

Søknadsbilder



FEIN

