



BLK 1.3 TE Set

Platetygger inntil 1,3 mm

Kompakt og rask platetygger for plater med trapeskorrugering. Inkludert ekstra stempel- og matricesett for plater med trapeskorrugering, merkepenn, maskeringsteip og tommestokk.

Art.nr.: 7 232 41 61 00 0

Detaljer

- + Skjæreretningen kan justeres med 360° i trinn på 45° ved hjelp av matrisherderen som kan dreies uten bruk av verktøy.
- + Skjærehastighet på 2,3 m/min gjør at arbeidet går raskt unna.
- + Ekstra lett å håndtere med 20 % slankere grep takket være ekstremt slankt girhode.
- + Sponbeskyttelsesgitter i lufteåpningene.
- + Lave driftskostnader takket være lang levetid på stempel og matrise.
- + Liten overlapping opptil 2,6 mm.
- + Roterende stempel som øker levetiden med opptil 30 %.
- + QuickIN hurtigvekselsystem.
- + Rustfritt stål opptil 0,6 mm.
- + Motor med uovertruffen ytelse og stabilitet.
- + 5 meter ledning.

Leveranse

- + 1 matrise for plate med trapeskorrugering (30109170001) montert
- + 1 stempel (6 36 02 050 00 0)
- + 1 stempel- og matricesett (30109170030)
- + 1 merkepenn (32133037000)
- + 1 maskeringsteip (32133038000)
- + 1 tommestokk (18750283000)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)

Produktfunksjon

- + Roterende rundt stempel
- + Skjæreretning
- + QuickIN
- + Justerbar slagfrekvens

Bruksområder





FEIN

Kurvesnitt

Coilkutt

Innvendige utskjæringer

Profilkutt

Utstansinger

+

++

++

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

350 W

Avgitt effekt

210 W

Slagtall

1 000 - 1 800 1/min

Skjærehastighet

2,3 m/min

Stål inntil 400 N/mm²

1,3 mm

Stål inntil 600 N/mm²

0,8 mm

Stål inntil 800 N/mm²

0,6 mm

Jernfritt metall inntil 250 N/mm²

2 mm

Skjæresporbredde

4 mm

Nedsenkings-diameter med matrise

19 mm

Radius på den minste kurven (innvendig/utvendig)

25 / 30 mm

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien KpA

82 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien KWA

93 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

93 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis
Måleusikkerhet for måleverdien Kα

9,5 m/s²
1,5 m/s²

Kabel med støpsel

5 m

Vekt iht. EPTA

1,80 kg

Vekt iht. EPTA

1,80 kg

Søknadsbilder

