



## BLK 5.0 E

### Platetygger inntil 5 mm

Ekstra kraftig platetygger for tungt demonterings- og skjærearbeid.

Art.nr.: 7 232 47 61 00 0

### Detaljer

- + Egnet for kutt over 90°-kanter, som for eksempel autovern eller demontering av tanker.
- + 1700 W-motorer sørger for usedvanlig høy effekt kombinert med utmerket håndtering og optimalt vekt/ytelses-forhold.
- + Omfattende brukerbeskyttelse: gjenoppstartssperre, blokkeringsvern, overlastsikring, myk start.
- + Skjæreretning: 4 x 90°, verktøyløs innstilling.
- + Variabel slagfrekvens.
- + Verktøyløst hurtigskiftesystem for matrise og stempel.
- + Ergonomisk håndtak egnet for føring i alle retninger.
- + Sponbeskyttelsesgitter i vifteområdet.
- + Omfattende tilbehør-program.

### Leveranse

- + 1 matrise 5 stål (31309107000) montert
- + 1 ekstra håndtak montert
- + 1 stempel 5/P5 stål (31309141000) montert
- + 1 verktøykoffert i plast (L-BOXX 238)

### Produktfunksjon

- + Skjæreretning
- + Justerbar slagfrekvens
- + QuickIN
- + Ekstra håndtak

### Bruksområder

Kurvesnitt



Innvendige utskjæringer



Profilkutt



Utstansinger





# FEIN

- + passende
- ++ velegnet

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	1 700 W
Avgitt effekt	1 000 W
Slagtall	820 1/min
Skjærehastighet	1,5 m/min
Stål inntil 400 N/mm <sup>2</sup>	5 mm
Stål inntil 600 N/mm <sup>2</sup>	3,3 mm
Stål inntil 800 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Jernfritt metall inntil 250 N/mm <sup>2</sup>	7 mm
Skjæresporbredde	8 mm
Nedsenkings-diameter med matrise	43 mm
Radius på den minste kurven (innvendig/utvendig)	90 / mm
Kabel med støpsel	4 m
Vekt iht. EPTA	3,80 kg
Vekt iht. EPTA	3,80 kg

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA  
Måleusikkerhet for måleverdien KpA

95,8 dB  
3 dB

Lydeffektnivå LWA  
Måleusikkerhet for måleverdien KWA

103,8 dB  
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak  
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

112,4 dB  
3 dB

Vibrasjonsverdi 1  $\alpha$  hv 3-veis  
Måleusikkerhet for måleverdien K $\alpha$

12,4 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Søknadsbilder



**FEIN**

