



ABLK 18 1.3 CSE AS Set

Batteridrevet platetygger inntil 1,3 mm

Kompakt og kurvevennlig platetygger for tak- og fasadebygging. Presise kutt i bølgeblikk på opptil 1,3 mm. Inkludert ekstra stempel- og matrisesett, merkepenn, maskeringsteip og tommestokk.

Art.nr.: 7 132 10 62 00 0

Detaljer

- + 66 m skjærekapasitet (i 0,8 mm plate) på én batterilading (5 Ah).
- + Skjæreretningen kan justeres med 360° i trinn på 45° ved hjelp av matriseholderen som kan dreies uten bruk av verktøy.
- + Ekstra lett å håndtere med ekstremt slankt girhode.
- + Skjærehastighet på 1,9 m/min gjør at arbeidet går raskt unna.
- + Variabel skjærehastighet med elektronisk innstillbar slagfrekvens.
- + Liten overlapping opptil 2,6 mm.
- + Roterende stempel som øker levetiden med opptil 30 %.
- + Gjennomprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ytelse og stabilitet.
- + QuickIN-hurtigskiftesystem fra matrise og stempel.
- + Lave driftskostnader. Stempel og matrise skiftes ut uavhengig av hverandre.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien sørger for lengre batterilevetid sammenlignet med batterier uten COOLPACK-teknologi, og gir dermed lengre driftstider. ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.

Leveranse

- + 1 matrise for bølgeblikk (30109169009) montert
- + 1 stempel (6 36 02 050 00 0)
- + 1 stempel- og matrisesett (30109169030)
- + 1 merkepenn (32133037000)
- + 1 maskeringsteip (32133038000)
- + 1 tommestokk (18750283000)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)

Produktfunksjon

- + Roterende rundt stempel
- + Skjæreretning
- + QuickIN
- + Justerbar slagfrekvens

Bruksområder

Kurvesnitt



Coilkutt



Innvendige utskjæringer





FEIN

Profilkutt

++

Utstansinger

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Slagfall	1 000 - 1 600 1/min
Skjærehastighet	1,9 m/min
Stål inntil 400 N/mm ²	1,3 mm
Stål inntil 600 N/mm ²	0,8 mm
Stål inntil 800 N/mm ²	0,6 mm
Jernfritt metall inntil 250 N/mm ²	2 mm
Skjæresporbredde	4 mm
Nedsenknings-diameter med matrise	19 mm
Radius på den minste kurven (innvendig/utvendig)	15 / 20 mm
Vekt uten batteri	1,68 kg

Lydtryknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	82,2 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	93,2 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	103,3 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis Måleusikkerhet for måleverdien Kα	ah 3,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Søknadsbilder

