



## **ABLK 18 1.3 CSE AS Set 2x 5 Ah**

**Batteridrevet platetygger inntil 1,3 mm**

Kompakt og kurvevennlig platetygger for tak- og fasadebygging. Presise kutt i bølgeblikk på opptil 1,3 mm. Inkludert lader GAL 1880 CV AS, 2x batteri li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, ekstra stempel- og matricesett, merkepenn, maskeringsteip og tommestokk.

Art.nr.: 7 132 10 64 00 0

## Detaljer

- + 66 m skjærekapasitet (i 0,8 mm plate) på én batterilading (5 Ah).
- + Skjæreretningen kan justeres med 360° i trinn på 45° ved hjelp av matriseholderen som kan dreies uten bruk av verktøy.
- + Ekstra lett å håndtere med ekstremt slankt girhode.
- + Skjærehastighet på 1,9 m/min gjør at arbeidet går raskt unna.
- + Variabel skjærehastighet med elektronisk innstillbar slagfrekvens.
- + Liten overlapping opptil 2,6 mm.
- + Roterende stempel som øker levetiden med opptil 30 %.
- + Gjennomprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ytelse og stabilitet.
- + QuickIN-hurtigskiftesystem fra matrise og stempel.
- + Lave driftskostnader. Stempel og matrise skiftes ut uavhengig av hverandre.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien sørger for lengre batterilevetid sammenlignet med batterier uten COOLPACK-teknologi, og gir dermed lengre driftstider. ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.
- + Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier.

## Leveranse

- + 1 matrise for bølgeblikk (30109169009) montert
- + 1 stempel- og matrisesett (30109169030)
- + 1 maskeringsteip (32133038000)
- + 2 batteri li-ion GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)
- + 1 stempel (6 36 02 050 00 0)
- + 1 merkepenn (32133037000)
- + 1 tommestokk (18750283000)
- + 1 hurtigladeapparat GAL 1880 CV AS (92604335010)

## Produktfunksjon

- + Roterende rundt stempel
- + QuickIN
- + Skjæreretning
- + Justerbar slagfrekvens

## Bruksområder

Kurvesnitt





Coilkutt

+

Innvendige utskjæringer

++

Profilkutt

++

Utstansinger

++

+ passende

++ velegnet

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Slagfall	1 000 - 1 600 1/min
Skjærehastighet	1,9 m/min
Stål inntil 400 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm
Stål inntil 600 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Stål inntil 800 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm
Jernfritt metall inntil 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Skjæresporbredde	4 mm
Nedsenkings-diameter med matrise	19 mm
Radius på den minste kurven (innvendig/utvendig)	15 / 20 mm

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA  
Måleusikkerhet for måleverdien KpA

82,2 dB  
3 dB

Lydeffektnivå LWA  
Måleusikkerhet for måleverdien KWA

93,2 dB  
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak  
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

103,3 dB  
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis  
Måleusikkerhet for måleverdien Kα

ah 3,8 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



**FEIN**

Vekt uten batteri

1,68 kg

## Søknadsbilder

