



ABLK 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

Batteridrevet platetygger inntil 1,6 mm

Kompakt og kurvevennlig platetygger for tak- og fasadebygging. Nøyaktige snitt i plater med trapeskorrugering og bølgeblikk samt profiler. Inkludert lader GAL 1880 CV AS, 1x batteri li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, ekstra stempel- og matricesett, merkepenn, maskeringsteip og tommestokk.

Art.nr.: 7 132 11 63 00 0

Detaljer

- + 66 m skjærekapasitet (i 0,8 mm plate) på én batterilading (5 Ah).
- + Skjæreretningen kan justeres med 360° i trinn på 45° ved hjelp av matriseholderen som kan dreies uten bruk av verktøy.
- + Ekstra lett å håndtere med ekstremt slankt girhode.
- + Skjærehastighet på 1,5 m/min gjør at arbeidet går raskt unna.
- + Variabel skjærehastighet med elektronisk innstillbar slagfrekvens.
- + Liten overlapping opptil 2,6 mm.
- + Roterende stempel som øker levetiden med opptil 30 %.
- + Gjennomprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ytelse og stabilitet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien sørger for lengre batterilevetid sammenlignet med batterier uten COOLPACK-teknologi, og gir dermed lengre driftstider. ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Lave driftskostnader. Stempel og matrise skiftes ut uavhengig av hverandre.
- + QuickIN-hurtigskiftesystem fra matrise og stempel.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.
- + Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier.

Leveranse

- + 1 matrise (30109141003) montert
- + 1 matriseholder (30109154007) montert
- + 1 stempel- og matrisesett (30109169030)
- + 1 maskeringsteip (32133038000)
- + 1 batteri li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)
- + 1 stempel (6 36 02 050 00 0)
- + 1 unbrakonøkkel 6 mm
- + 1 merkepenn (32133037000)
- + 1 tommestokk (18750283000)
- + 1 hurtigladeapparat GAL 1880 CV AS (92604335010)

Produktfunksjon

- + Roterende rundt stempel
- + QuickIN
- + Skjæreretning
- + Justerbar slagfrekvens

Bruksområder

Kurvesnitt





Coilkutt

+

Innvendige utskjæringer

++

Profilkutt

++

Utstansinger

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	5 Ah
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Slagttall	850 - 1 350 1/min
Skjærehastighet	1,5 m/min
Stål inntil 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål inntil 600 N/mm ²	1 mm
Stål inntil 800 N/mm ²	0,7 mm
Jernfritt metall inntil 250 N/mm ²	2,5 mm
Skjæresporbredde	5 mm
Nedsenkings-diameter med matrise	22 mm
	30 / 35 mm

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	87,8 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	98,8 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	109,6 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis Måleusikkerhet for måleverdien Kα	ah 12,1 m/s ² 1,5 m/s ²

Radius på den minste kurven
(innvendig/utvendig)



Vekt uten batteri

1,71 kg

Søknadsbilder

