

**FEIN**

BLK 3.5 E

Platetygger inntil 3,5 mm

Kraftig platetygger som er 100 % kurvevennlig for utsparinger og utsnitt.

Art.nr.: 7 232 46 61 00 0

Detaljer

- + Fordi maskinen er så kurvevennlig, kan den snus i én posisjon. Dermed er den meget godt egnet til utsparinger og utsnitt, f.eks. sjablonger i blikk.
- + Vridningsfri skjæring av rette og bøyde plater.
- + Omfattende brukerbeskyttelse: gjenoppstartssperre, blokkeringsvern, overlastsikring, myk start.
- + Skjæreretning: 3 x 90°, verktøyløs innstilling.
- + Kraftig 1700 W-motor.
- + Variabel slagfrekvens.
- + Verktøyløst hurtigskiftesystem for matrise og stempel.
- + Ergonomisk håndtak egnet for føring i alle retninger.
- + Sponbeskyttelsesgitter i lufteåpningene.
- + Stort tilbehørsprogram.

Leveranse

- + 1 matrise stål (31309093003) montert
- + 1 ekstra håndtak montert
- + 1 verktøykoffert i plast (L-BOXX 238)
- + 1 stempel stål (31309097002) montert
- + 1 avstandshylse (31309100014)

Produktfunksjon

- + Skjæreretning
- + Justerbar slagfrekvens
- + QuickIN
- + Ekstra håndtak

Bruksområder

Kurvesnitt



Innvendige utskjæringer



Profilkutt





FEIN

Utstansinger



+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Opptatt effekt

1 700 W

Avgitt effekt

1 000 W

Slagtall

820 1/min

Skjærehastighet

1,5 m/min

Stål inntil 400 N/mm²

3,5 mm

Stål inntil 600 N/mm²

2,3 mm

Stål inntil 800 N/mm²

1,8 mm

Jernfritt metall inntil 250
N/mm²

3,5 mm

Skjæresporbredde

14 mm

Nedsenknings-diameter
med matrise

30 mm

Radius på den minste
kurven
(innvendig/utvendig)

7 / mm

Kabel med støpsel

4 m

Vekt iht. EPTA

3,60 kg

Lydtrykknivå LpA

Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

92,1 dB

3 dB

Lydeffektnivå LWA

Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

100,1 dB

3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak

Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

110,5 dB

3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-
veis

Måleusikkerhet for
måleverdien K α

10,5 m/s²

1,5 m/s²

Søknadsbilder



FEIN

