



ABSS 18 1.6 E AS Set

Batteridrevet slisseskjærer inntil 1,6 mm

Letthåndterlig, kurvevennlig batteri-slisseskjærer for gradfri kapping og utsnitt i plater på opptil 1,6 mm. Inkludert ekstra kurvekniv, merkepenn, maskeringsteip og tommestokk.

Art.nr.: 7 130 05 62 00 0

Detaljer

- + 180 m skjærekapasitet (i 0,8 mm plate) på én batterilading (5 Ah).
- + Raskt arbeidsforløp takket være det åpne skjærehodet som gir utmerket sikt til snittet.
- + Man kan utføre venstre- og høyrekurvesnitt samt gradfrie snitt med bare ett oppviklet spon.
- + QuickIN hurtigskift-system for rask, nøkkelfri skifte av kniv uten innstillingsarbeider.
- + Enestående ergonomi og lav vekt.
- + Skjærekniv med lang levetid.
- + Gjennomprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ytelse og stabilitet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien sørger for lengre batterilevetid sammenlignet med batterier uten COOLPACK-teknologi, og gir dermed lengre driftstider. ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- + 1 skjærekniv (31308150009) montert
- + 1 unbrakonøkkel 2,5 mm
- + 1 merkepenn (32133037000)
- + 1 tommestokk (18750283000)
- + 1 par skjærebakker (31308153014) montert
- + 1 kurvekniv (31308151008)
- + 1 maskeringsteip (32133038000)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)

Produktfunksjon

- + QuickIN
- + Åpent skjærehode
- + Justerbar slagfrekvens

Bruksområder



Kurvesnitt



Coilkutt



Innvendige utskjæringer



Profilkutt



Utstansinger



+ passende

+ + velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-Ionen / CORE Li-Ionen
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Slagfall	2 200 - 3 500 1/min
Skjærehastighet	5 - 8 m/min
Stål inntil 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål inntil 600 N/mm ²	1,2 mm
Stål inntil 800 N/mm ²	0,8 mm
Jernfritt metall inntil 250 N/mm ²	2 mm
Snittbredde	5 mm
Radius på den minste kurven	48 mm

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	74,3 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	85,3 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	87,6 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis Måleusikkerhet for måleverdien Kα	ah 4,6 m/s ² 1,5 m/s ²

Nedsenkings-diameter 15 mm

Vekt uten batteri 1,24 kg

Søknadsbilder

