



## **ABSS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah**

### **Batteridrevet slisseskjærer inntil 1,6 mm**

Letthåndterlig, kurvevennlig batteri-slisseskjærer for gradfri kapping og utsnitt i plater på opptil 1,6 mm. Inkludert lader GAL 1880 CV AS, 1x batteri li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, ekstra kurvekniv, merkepen, maskeringsteip og tommestokk.

Art.nr.: 7 130 05 63 00 0

## Detaljer

- + 180 m skjærekapasitet (i 0,8 mm plate) på én batterilading (5 Ah).
- + Raskt arbeidsforløp takket være det åpne skjærehodet som gir utmerket sikt til snittet.
- + Man kan utføre venstre- og høyrekurvesnitt samt gradfrie snitt med bare ett oppviklet spon.
- + QuickIN hurtigskift-system for rask, nøkkelfri skifte av kniv uten innstillingsarbeider.
- + Enestående ergonomi og lav vekt.
- + Skjærekniv med lang levetid.
- + Gjennomprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ytelse og stabilitet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien sørger for lengre batterilevetid sammenlignet med batterier uten COOLPACK-teknologi, og gir dermed lengre driftstider. ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.
- + Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier.

## Leveranse

- + 1 skjærekniv (31308150009) montert
- + 1 unbrakonøkkel 2,5 mm
- + 1 merkepenn (32133037000)
- + 1 tommestokk (18750283000)
- + 1 hurtigladeapparat GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 par skjærebakker (31308153014) montert
- + 1 kurvekniv (31308151008)
- + 1 maskeringsteip (32133038000)
- + 1 batteri li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)

## Produktfunksjon

- + QuickIN
- + Åpent skjærehode
- + Justerbar slagfrekvens

## Bruksområder

Kurvesnitt



Coilkutt



Innvendige utskjæringer



Profilkutt





Utstansinger



+ passende

++ velegnet

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	5 Ah
Batterikompatibilitet	Li-Ionen / CORE Li-Ionen
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Slagttall	2 200 - 3 500 1/min
Skjærehastighet	5 - 8 m/min
Stål inntil 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Stål inntil 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Stål inntil 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Jernfritt metall inntil 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Snittbredde	5 mm
Radius på den minste kurven	48 mm
Nedsenkings-diameter	15 mm
Vekt uten batteri	1,24 kg

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	74,3 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	85,3 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	87,6 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis Måleusikkerhet for måleverdien Kα	ah 4,6 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

Søknadsbilder

