



## **ABSS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah**

### **Batteridrevet slisseskjærer inntil 1,6 mm**

Letthåndterlig, kurvevennlig batteri-slisseskjærer for gradfri kapping og utsnitt i plater på opptil 1,6 mm. Inkludert lader GAL 1880 CV AS, 2x batteri li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, ekstra kurvekniv, merkepenn, maskeringsteip og tommestokk.

Art.nr.: 7 130 05 64 00 0

## Detaljer

- + 180 m skjærekapasitet (i 0,8 mm plate) på én batterilading (5 Ah).
- + Raskt arbeidsforløp takket være det åpne skjærehodet som gir utmerket sikt til snittet.
- + Man kan utføre venstre- og høyrekurvesnitt samt gradfrie snitt med bare ett oppviklet spon.
- + QuickIN hurtigskift-system for rask, nøkkelfri skifte av kniv uten innstillingsarbeider.
- + Enestående ergonomi og lav vekt.
- + Skjærekniv med lang levetid.
- + Gjennomprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ytelse og stabilitet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien sørger for lengre batterilevetid sammenlignet med batterier uten COOLPACK-teknologi, og gir dermed lengre driftstider. ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.
- + Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier.

## Leveranse

- + 1 skjærekniv (31308150009) montert
- + 1 unbrakonøkkel 2,5 mm
- + 1 merkepenn (32133037000)
- + 1 tommestokk (18750283000)
- + 1 hurtigladeapparat GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 par skjærebakker (31308153014) montert
- + 1 kurvekniv (31308151008)
- + 1 maskeringsteip (32133038000)
- + 2 batteri li-ion GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)

## Produktfunksjon

- + QuickIN
- + Åpent skjærehode
- + Justerbar slagfrekvens

## Bruksområder

Kurvesnitt



Coilkutt



Innvendige utskjæringer



Profilkutt





Utstansinger



+ passende

++ velegnet

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Batterispenning                               | 18 V                     |
| Batterikapasitet                              | 5 Ah                     |
| Batterikompatibilitet                         | Li-Ionen / CORE Li-Ionen |
| Batteritilkobling                             | 18 V AMPShare            |
| Slagttall                                     | 2 200 - 3 500 1/min      |
| Skjærehastighet                               | 5 - 8 m/min              |
| Stål inntil 400 N/mm <sup>2</sup>             | 1,6 mm                   |
| Stål inntil 600 N/mm <sup>2</sup>             | 1,2 mm                   |
| Stål inntil 800 N/mm <sup>2</sup>             | 0,8 mm                   |
| Jernfritt metall inntil 250 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm                     |
| Snittbredde                                   | 5 mm                     |
| Radius på den minste kurven                   | 48 mm                    |
| Nedsenkings-diameter                          | 15 mm                    |
| Vekt uten batteri                             | 1,24 kg                  |

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA  
Måleusikkerhet for måleverdien KpA

74,3 dB  
3 dB

Lydeffektnivå LWA  
Måleusikkerhet for måleverdien KWA

85,3 dB  
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak  
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

87,6 dB  
3 dB

Vibrasjonsverdi 1  $\alpha$ hv 3-veis  
Måleusikkerhet for måleverdien K $\alpha$

ah 4,6 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Søknadsbilder

