



FEIN



BSS 1.6 CE

Slisseskjærer, inntil 1,6 mm

Hendig og kurvevennlig slisseskjærer med integrert sponkutter.

Art.nr.: 7 230 32 61 00 0

Detaljer

- + Sponkutter som kutter vekk skjærespon hvor du måtte ønske.
- + Man kan utføre venstre- og høyrekrusnitt samt gradfrie snitt med bare ett oppviklet spon.
- + Raskt arbeidsforløp takket være det åpne skjærehodet som gir utmerket sikt til snittet.
- + Enestående ergonomi og lav vekt.
- + Motor med uovertruffen ytelse og stabilitet.
- + Skjærekniv med lang levetid.
- + 5 meter ledning.
- + Renslig spon-avgang forhindrer riper og skader på materialstykkene.
- + Rustfritt stål opptil 1,2 mm.
- + Stort tilbehørsprogram.
- + ¹ med kurvekniv

Leveranse

- + 1 stk natekniv, rett (31308150009) montert, inntil 1,6 mm
- + 1 unbrakonøkkel 2,5 mm
- + 1 par skjærebakker (31308153020) montert

Produktfunksjon

- + Sponskjærere
- + Justerbar slagfrekvens
- + QuickIN
- + Åpent skjærehode

Bruksområder

Kurvesnitt



Coilkutt



Innvendige utskjæringer



Profilkutt





FEIN

Utstansinger



+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	350 W
Avgitt effekt	210 W
Slagfall	2 100 - 4 500 1/min
Skjærehastighet	6 - 10 m/min
Stål inntil 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål inntil 600 N/mm ²	1,2 mm
Stål inntil 800 N/mm ²	1 mm
Jernfritt metall inntil 250 N/mm ²	2 mm
Snittbredde	5 mm
Radius på den minste kurven	90 (30) ¹ mm
Nedsenknings-diameter	15 (8) ¹ mm
Kabel med støpsel	5 m
Vekt iht. EPTA	1,50 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA

Måleusikkerhet for måleverdien KpA

81,1 dB

3 dB

Lydeffektnivå LWA

Måleusikkerhet for måleverdien KWA

92,1 dB

3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak

Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

93,3 dB

3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-veis

Måleusikkerhet for måleverdien K α

5,7 m/s²

1,5 m/s²

Søknadsbilder



FEIN

