



FEIN

AMP **Share**
Powered by **BOSCH**



ABSS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

Batteridrevet slisseskjærer inntil 1,6 mm

Letthåndterlig, kurvevennlig batteri-slisseskjærer for gradfri kapping og utsnitt i plater på opptil 1,6 mm. Inkludert lader GAL 1880 CV AS, 1x batteri li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, ekstra kurvekniv, merkepenn, maskeringsteip og tommestokk.

Art.nr.: 7 130 05 63 00 0



Detaljer

- + 180 m skjærekapasitet (i 0,8 mm plate) på én batterilading (5 Ah).
- + Raskt arbeidsforløp takket være det åpne skjærehodet som gir utmerket sikt til snittet.
- + Man kan utføre venstre- og høyrekurvesnitt samt gradfrie snitt med bare ett oppviklet spon.
- + QuickIN hurtigskift-system for rask, nøkkelfri skifte av kniv uten innstillingsarbeider.
- + Enestående ergonomi og lav vekt.
- + Skjærekniv med lang levetid.
- + Gjennomprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ytelse og stabilitet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien sørger for lengre batterilevetid sammenlignet med batterier uten COOLPACK-teknologi, og gir dermed lengre driftstider. ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.
- + Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier.

Leveranse

- + 1 skjærekniv (31308150009) montert
- + 1 unbrakonøkkel 2,5 mm
- + 1 merkepenn (32133037000)
- + 1 tommestokk (18750283000)
- + 1 hurtigladeapparat GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 par skjærebakker (31308153014) montert
- + 1 kurvekniv (31308151008)
- + 1 maskeringsteip (32133038000)
- + 1 batteri li-ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)

Produktfunksjon

- + QuickIN
- + Justerbar slagfrekvens
- + Åpent skjærehode

Bruksområder

Kurvesnitt



Coilkutt



Innvendige utskjæringer



Profilkutt





FEIN

Utstansinger



+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	5 Ah
Batterikompatibilitet	Li-Ionen / CORE Li-Ionen
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Slagtall	2 200 - 3 500 1/min
Skjærehastighet	5 - 8 m/min
Stål inntil 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål inntil 600 N/mm ²	1,2 mm
Stål inntil 800 N/mm ²	0,8 mm
Jernfritt metall inntil 250 N/mm ²	2 mm
Snittbredde	5 mm
Radius på den minste kurven	48 mm
Nedsenknings-diameter	15 mm
Vekt uten batteri	1,24 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

74,3 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

85,3 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

87,6 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-
veis
Måleusikkerhet for
måleverdien K α

ah 4,6 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Søknadsbilder

