



BSS 1.6 E Set

Slisseskjærer, inntil 1,6 mm

Letthåndterlig og kurvevennlig slisseskjærer for gradfri kapping og utsnitt i metallplater på inntil 1,6 mm. Inkludert ekstra kurvekniv, merkepenn, maskeringsteip og tommestokk.

Art.nr.: 7 230 31 62 00 0

Detaljer

- + Raskt arbeidsforløp takket være det åpne skjærehodet som gir utmerket sikt til snittet.
- + Man kan utføre venstre- og høyrekurvesnitt samt gradfrie snitt med bare ett oppviklet spon.
- + QuickIN hurtigskift-system for rask, nøkkelfri skifte av kniv uten innstillingsarbeider.
- + Enestående ergonomi og lav vekt.
- + Motor med uovertruffen ytelse og stabilitet.
- + Skjærekniv med lang levetid.
- + 5 meter ledning.
- + Renslig spon-avgang forhindrer riper og skader på materialstykkene.
- + Rustfritt stål opptil 1,2 mm.
- + Stort tilbehørsprogram.
- + 1 med kurvekniv

Leveranse

- + 1 stk natekniv, rett (31308150009) montert, inntil 1,6 mm
- + 1 unbrakonøkkel 2,5 mm
- + 1 merkepenn (32133037000)
- + 1 tommestokk (18750283000)
- + 1 par skjærebakker (31308153014) montert
- + 1 kurvekniv (31308151008)
- + 1 maskeringsteip (32133038000)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)

Produktfunksjon

- + QuickIN
- + Justerbar slagfrekvens
- + Åpent skjærehode

Bruksområder

Kurvesnitt



Coilkutt





FEIN

Innvendige utskjæringer

++

Profilkutt

+

Utstansinger

++

+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

350 W

Avgitt effekt

210 W

Slagtall

2 100 - 4 500 1/min

Skjærehastighet

6 - 10 m/min

Stål inntil 400 N/mm²

1,6 mm

Stål inntil 600 N/mm²

1,2 mm

Stål inntil 800 N/mm²

1 mm

Jernfritt metall inntil 250 N/mm²

2 mm

Snittbredde

5 mm

Radius på den minste kurven

90 (30)¹ mm

Nedsenknings-diameter

15 (8)¹ mm

Kabel med støpsel

5 m

Vekt iht. EPTA

1,50 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

81,1 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

92,1 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

93,3 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α_hv 3-
veis
Måleusikkerhet for
måleverdien Kα

5,7 m/s²
1,5 m/s²



Søknadsbilder

