



BSS 1.6 CE Set

Slisseskjærer, inntil 1,6 mm

Hendig og kurvevennlig slisseskjærer med integrert sponskjærer. Inkludert ekstra kurvekniv, merkepenn, maskeringsteip og tommestokk.

Art.nr.: 7 230 32 62 00 0

Detaljer

- + Sponkutter som kutter vekk skjærespon hvor du måtte ønske.
- + Man kan utføre venstre- og høyrekrusnitt samt gradfrie snitt med bare ett oppviklet spon.
- + Raskt arbeidsforløp takket være det åpne skjærehodet som gir utmerket sikt til snittet.
- + Enestående ergonomi og lav vekt.
- + Motor med uovertruffen ytelse og stabilitet.
- + Skjærekniv med lang levetid.
- + 5 meter ledning.
- + Renslig spon-avgang forhindrer riper og skader på materialstykkene.
- + Rustfritt stål opptil 1,2 mm.
- + Stort tilbehørsprogram.
- + 1 med kurvekniv

Leveranse

- + 1 stk natekniv, rett (31308150009) montert, inntil 1,6 mm
- + 1 unbrakonøkkel 2,5 mm
- + 1 merkepenn (32133037000)
- + 1 tommestokk (18750283000)
- + 1 par skjærebakker (31308153020) montert
- + 1 kurvekniv (31308151008)
- + 1 maskeringsteip (32133038000)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)

Produktfunksjon

- + Sponskjærere
- + Justerbar slagfrekvens
- + QuickIN
- + Åpent skjærehode

Bruksområder

Kurvesnitt



Coilkutt



Innvendige utskjæringer





FEIN

Profilkutt



Utstansinger



passende

velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Opptatt effekt	350 W
Avgitt effekt	210 W
Slagtall	2 100 - 4 500 1/min
Skjærehastighet	6 - 10 m/min
Stål inntil 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål inntil 600 N/mm ²	1,2 mm
Stål inntil 800 N/mm ²	1 mm
Jernfritt metall inntil 250 N/mm ²	2 mm
Snittbredde	5 mm
Radius på den minste kurven	90 (30) ¹ mm
Nedsenknings-diameter	15 (8) ¹ mm
Kabel med støpsel	5 m
Vekt iht. EPTA	1,50 kg

Lydtryknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	81,1 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	92,1 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	93,3 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 αhv 3- veis Måleusikkerhet for måleverdien Kα	5,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Søknadsbilder



FEIN

