



BSS 2.0 E-sett

Slisseskjærer, inntil 2 mm

Kraftig slisseskjærer for bearbeiding av rustfritt stål, spiralrør, profiler og plater. Inkludert ekstra kniv, merkepenn, maskeringsteip og tommestokk.

Art.nr.: 7 230 33 62 00 0

Detaljer

- + Ideell til avstivningsprofiler, stålriger i gipsvegger og snitt i rustfritt stål takket være høyfaste kniver.
- + Robust skjærehode for stasjonær bruk. Maskinen kan rett og slett festes i skrustikken.
- + Man kan utføre venstre- og høyrekurvesnitt samt gradfrie snitt med bare ett oppviklet spon.
- + Sterk motor som har høyt moment også ved tungt arbeid. Egner seg til spiralrør med tilkoblingsfals, 4 x 0,75 mm.
- + Optimal til avkorting av profiler.
- + Egner seg utmerket til kutt og utsnitt.
- + Motor med uovertruffen ytelse og stabilitet.
- + Skjærekniv med lang levetid.
- + 5 meter ledning.
- + Renslig spon-avgang forhindrer riper og skader på materialstykkene.
- + Rustfritt stål opptil 1,5 mm.
- + Stort tilbehørsprogram.

Leveranse

- + 1 natekniv (31308123008) montert
- + 1 merkepenn (32133037000)
- + 1 tommestokk (18750283000)
- + 1 par skjærebakker (31308113009) montert
- + 1 maskeringsteip (32133038000)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)

Produktfunksjon

- + Justerbar slagfrekvens

Bruksområder

Coilkutt

++

Innvendige utskjæringer

++

Profilkutt

++



FEIN

Utstansinger



+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	350 W
Avgitt effekt	210 W
Slagtall	1 300 - 2 600 1/min
Skjærehastighet	2 - 4 m/min
Stål inntil 400 N/mm ²	2 mm
Stål inntil 600 N/mm ²	1,5 mm
Stål inntil 800 N/mm ²	1,3 mm
Jernfritt metall inntil 250 N/mm ²	3 mm
Snittbredde	5 mm
Radius på den minste kurven	245 mm
Nedsenknings-diameter	12 mm
Kabel med støpsel	5 m
Vekt iht. EPTA	1,70 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	76,2 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	87,2 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	91 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis Måleusikkerhet for måleverdien Kα	10,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Søknadsbilder



FEIN

