



ABAS 18-63 AS Set 2 x 8 Ah

Batteridrevet båndsag for kuttdybder inntil 63,5 mm

Ergonomisk og kompakt båndsag for mobil og komfortabel kapping av de forskjellige materialer. Inkludert batteristartsett 2 x 8 Ah ProCORE-batterier og hurtiglader.

Art.nr.: 7 135 01 62 00 0

Detaljer

- + Kompakt størrelse samt komfortabel tohåndsbetjening for trygt og uanstrengt arbeid.
- + Mange muligheter – takket være raskt og verktøyløst sagbladbytte er det ingen grenser for fleksibel bearbeiding av de forskjellige materialer (f.eks. stål, aluminium og plast).
- + Presise sageresultater takket være vibrasjonsfritt sagbladløp samt LED-belysning i arbeidsområdet.
- + Ingen unødvendig innstilling etter bytte av sagblad.
- + Behagelig arbeid med softgrip.
- + Vibrasjonsfritt sagbladløp.
- + På/av-sikkerhetsbryter.
- + Kompatibel med alle 18 V AMPShare ProCORE-batterier og ladere, noe som gir enda mer kraft og fleksibilitet. Passer også til 18 V Bosch Professional batteridrevne verktøy.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid. Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier. "Electronic Cell Protection" ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- + 1 båndsagblad BIM 733T14 MS
- + 1 hurtiglader GAL18 V-160 AS
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah-batteri
- + 1 verktøykoffert i plast (L-BOXX 238)

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP



FEIN

Batterispenning	18 V	Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	79 dB 3 dB
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion		
Batteritilkobling	18 V AMPShare	Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	90 dB 3 dB
Turtall, ubelastet	162 min ⁻¹		
Bredde	200 mm	Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis	3 dB 5,3 m/s ²
Høyde	255 mm		
Lengde	355 mm	Måleusikkerhet for måleverdien Kα	1,5 m/s ²
Maks. skjæredybde	63,5 mm		
Mål sagblad	733 x 13 x 0,35 mm		
Vekt uten batteri	3,30 kg		

Søknadsbilder



