



FEIN



AStxe 649-1

Stikksager for rør inntil Ø 440 mm

Kraftig stikksag til rør og profiler med trinnløs regulering av slagfrekvens.

Art.nr.: 7 234 23 00 23 0

Detaljer

- + Optimal til bruk for avkorting av rør og profiler av rustfritt stål, støpegods, gassbetong og kunststoffer.
- + Spenn- og føringsenhet leveres for profiler og rør fra 80 mm inntil 400 mm Ø.
- + Særlig egnet for sandwich-materiale og forskjellige materialsjikt.
- + Trinnløs, elektronisk innstilling av slagfall for optimal snitthastighet.
- + Justerbar spennanordning gjør det mulig også å utføre gjæringssnitt inntil 45 grader.
- + * Med forlenget kjede.

Leveranse

- + 2 sagblad
- + 1 tilleggs-håndtak
- + 1 sett nøkler

Produktfunksjon

- + Elektrisk drift
- + Justerbar slagfrekvens

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	750 W
Avgitt effekt	480 W
Slagtall	100 - 350 1/min
Slaglengde	60 mm
Rør inntil Ø med rør-oppspenningsenhet	440 * mm

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

89 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

100 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien
KpCpeak

102 dB
3 dB



FEIN

profiler inntil B x H

290 x 550 mm

Kabel med støpsel

2,5 m

Vekt iht. EPTA

6,40 kg

Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-
veis
Måleusikkerhet for måleverdien
 $K\alpha$

7 m/s²

1,5 m/s²

Søknadsbilder

