

**FEIN**

STS 325 R

Stikksager for rør inntil Ø 440 mm

Trykkluft-stikksager for rør og profiler.

Art.nr.: 7 534 08 00 00 0

Detaljer

- + Optimal til bruk for avkorting av rør og profiler av rustfritt stål, støpegods, gassbetong og kunststoffer.
- + Spenn- og føringsenhet leveres for profiler og rør fra 80 mm inntil 400 mm Ø.
- + Justerbar spennanordning gjør det mulig også å utføre gjæringssnitt inntil 45 grader.
- + Spenn- og mateinnretning.
- + Justerbare spennanordninger.
- + * Med forlenget kjede.

Leveranse

- + 2 sagblad
- + 1 tilleggs-håndtak
- + 1 sett nøkler
- + 1 slangekopling

Produktfunksjon

- + aus_druckluftantrieb

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Driftstrykk	6 bar
Luftforbruk	1,5 m³/min
Avgitt effekt	1 100 W
Slagtall	330 1/min
Slaglengde	60 mm
Rør inntil Ø med rør-oppspanningsenhet	440 * mm

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

81 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

92 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien
KpCpeak

102 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-
veis
Måleusikkerhet for måleverdien

αh,D 7,1 m/s²



profiler inntil B x H

290x500 mm

K α

1,5 m/s²

Vekt iht. EPTA

7,20 kg

Søknadsbilder

