



## **AGSZ 18-280 LBL AS**

### **Batteridrevet rettsliper**

Støvresistent, kraftig, kompakt og batteridrevet rettsliper med høy nedsenkningsdybde for effektivt kappe-, slipe- og fresearbeid, i tillegg til fjerning av grader.

Art.nr.: 7 123 05 61 00 0

## Detaljer

- + Garantert lang levetid med den nyeste generasjonen børsteløse FEIN PowerDrive-motorer. Fullstendig lukket motorhus beskytter motoren mot aggressivt keramisk støv og mineralstøv.
- + Perfekt for alle bruksområder. Optimalt turtall, tilpasset for ulike slipemidler og materialer takket være trinnløs, elektronisk turtallsstilling.
- + Kraftig. 30 % høyere virkningsgrad enn lignende universalmotorer med en opptakseffekt på 1 100 W.
- + COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid og muliggjør dermed lengre driftstider.
- + Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier.
- + ProCORE Li-ion-batteri med Highpower-celler, batterinivåindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Nærmest vibrasjonsfritt arbeid og svært stillegående drift takket være motoren, som er fullstendig frikoblet fra huset og har egne lagre, i tillegg til vibrasjonsdempere.
- + Omfattende brukerbeskyttelse takket være myk start, gjenoppstartssperre og elektronisk overlastsikring.
- + Innovativ spenntange med roterende innsats som beskytter arbeidsstykket samt forhindrer at nøkkelen sklir bort ved verktøybytte.
- + Mindre belastende arbeid takket være hendige mål, en kompakt konstruksjon og lav vekt med god balanse.
- + Støvbeskyttet, separat motorelektronikk i håndtaket.
- + Kompatibel med alle 18 V AMPShare ProCORE-batterier og ladere, noe som gir enda mer kraft og fleksibilitet. Passer også til 18 V Bosch Professional batteridrevne verktøy.
- + Lys på arbeidsområdet takket være en integrert LED-lampe.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med XL-BOXX-systemet.
- + Lang, smal hals muliggjør dyp nedsenkning i arbeidsstykket (f.eks. innvendig sliping i rør).
- + Utskiftbart gummitrekk til halslager

## Leveranse

- + 1 spennhylse Ø 6 mm
- + 1 Åpen fastnøkkel SW17
- + 1 Åpen fastnøkkel SW13
- + 1 verktøykoffert i plast (L-BOXX 238)

## Produktfunksjon

- + Stabiliseringselektronikk POWERtronic
- + Gjenoppstartssperre
- + Elektronisk overlastsikring
- + Langhalset
- + Myk start
- + Blokkeringsovervåkning
- + Elektronisk turtallsstilling



## Bruksområder

Frese

++

Grovsliiping

++

Sliping

++

Avgrading

+

Kappe

+

+ passende

++ velegnet

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning

18 V

Batterikompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Batteritilkobling

18 V AMPShare

Motor

børsteløs

Turtall, ubelastet

9 000 - 28 000 min<sup>-1</sup>

Slipeskive max. Ø

50 mm

Spennetange max. Ø

8 mm

Freser maks. Ø

12 mm

Vekt uten batteri

1,77 kg

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA

Måleusikkerhet for måleverdien KpA

82 dB

3 dB

Lydeffektnivå LWA

Måleusikkerhet for måleverdien KWA

93 dB

3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak

Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

96 dB

3 dB

Vibrasjonsverdi 1  $\alpha_{hv}$  3-veis

Vibrasjonsverdi 2  $\alpha_{hv}$  3-veis

$\alpha_{h,SG}$  (Ø 50mm) 13,7 m/s<sup>2</sup>

$\alpha_{h,SG}$  (Ø 25mm) 6,2 m/s<sup>2</sup>

Måleusikkerhet for måleverdien K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Søknadsbilder



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

