



GSZ 11-90 PERL

Rettsliper 9 900/min

Hendig og ytterst kraftig rettsliper for bearbeiding av rustfritt stål med høy nedsynkingsdybde for tøffe slipe- og poleringsarbeider.

Art.nr.: 7 223 23 60 00 0

Detaljer

- + Lang, smal hals muliggjør dyp nedsenking i arbeidsstykket (f.eks. innersliping i rør).
- + Omfattende brukerbeskyttelse med KickBack-stopp, gjenoppstartssperre, myk start og elektronisk overlastsikring.
- + Innovativ spenntange med roterende innsats som beskytter arbeidsstykket samt forhindrer at nøkkelen sklir bort ved verktøybytte.
- + Speedometerelektronikk POWERtronic for enorm ytelse, kraftreserve og konstant turtall ved stor belastning.
- + Utskiftbart gummitrekk til halslager
- + Motor og elektronikk er beskyttet mot metallstøv.
- + Variabelt turtall muliggjør bruk av ulike verktøy.

Leveranse

- + 1 spennhylse diam 8 mm
- + Åpen fastnøkkel SW17
- + Åpen fastnøkkel SW13

Produktfunksjon

- + Langhalset

Bruksområder



Sliping

++

Kappe

+

Børste

++

Satinere

++

Polere

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

1 010 W

Avgitt effekt

620 W

Turtall, ubelastet

2 900 - 9 900 min⁻¹

Polerverktøy diameter

80 mm

Slipeskive max. Ø

50 mm

Spennlange max. Ø

8 mm

Spennhals-Ø

43 mm

Freser maks. Ø

12 mm

Kabel med støpsel

4 m

Vekt iht. EPTA

2,20 kg

Vekt iht. EPTA

2,20 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien KpA

85 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien KWA

96 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak

98 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-veis

1,5 m/s²

Vibrasjonsverdi 2 α hv 3-veis

4,5 m/s²

Måleusikkerhet for måleverdien K α

1,5 m/s²

Søknadsbilder



FEIN

