



FEIN



GSZ 4-280 EL

Rettsliper 28 000/min

Ytterst hendig rettsliper med stor nedsynkingsdybde for lett slipearbeid og fjerning av grader på spesielt vanskelig tilgjengelige steder.

Art.nr.: 7 223 24 60 00 0

Detaljer

- + Lang, smal hals samt maks. trådmål på 210 mm muliggjør dyp nedsenking i arbeidsstykket (f.eks. innersliping i rør).
- + Innovativ spenntange med roterende innsats som beskytter arbeidsstykket samt forhindrer at nøkkelen sklir bort ved verktøybytte.
- + Variabelt turtall muliggjør bruk av ulike verktøy.
- + Motor og elektronikk er beskyttet mot metallstøv.
- + Utskiftbart gummitrekk til halslager

Leveranse

- + 1 spennhylse Ø 6 mm
- + Åpen fastnøkkel SW13
- + Åpen fastnøkkel SW17

Produktfunksjon

- + Langhalset

Bruksområder



FEIN

Frese

++

Grovslipling

++

Sliping

++

Avgrading

+

Børste

+

+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

350 W

Avgitt effekt

170 W

Turtall, ubelastet

13 000 - 28 000 min⁻¹

Slipeskive max. Ø

20 mm

Spennlange max. Ø

6 mm

Spennhals-Ø

43 mm

Freser maks. Ø

12 mm

Kabel med støpsel

5 m

Vekt iht. EPTA

1,50 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

83 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

94 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

95 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-
veis
Måleusikkerhet for
måleverdien K α

4,8 m/s²
1,5 m/s²

Søknadsbilder



FEIN

