



FEIN



GSZ 8-90 PEL

Rettsliper 9 000/min

Hendig og kraftig rettsliper for bearbeiding av rustfritt stål med stor nedsynkingsdybde for slipe- og poleringsarbeider på spesielt vanskelig tilgjengelige steder.

Art.nr.: 7 223 20 60 00 0

Detaljer

- + Lang, smal hals muliggjør dyp nedsenking i arbeidsstykket (f.eks. innersliping i rør).
- + Omfattende brukerbeskyttelse med KickBack-stopp, gjenoppstartssperre, myk start og elektronisk overlastsikring.
- + Innovativ spenntange med roterende innsats som beskytter arbeidsstykket samt forhindrer at nøkkelen sklir bort ved verktøybytte.
- + Speedometerelektronikk POWERtronic for enorm ytelse, kraftreserve og konstant turtall ved stor belastning.
- + Utskiftbart gummitrekk til halslager
- + Motor og elektronikk er beskyttet mot metallstøv.
- + Variabelt turtall muliggjør bruk av ulike verktøy.

Leveranse

- + 1 spennhylse Ø 6 mm
- + Åpen fastnøkkel SW17
- + Åpen fastnøkkel SW13

Produktfunksjon

- + Langhalset

Bruksområder



FEIN

Sliping

++

Børste

++

Satinere

++

Polere

++

+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	710 W
Avgitt effekt	410 W
Turtall, ubelastet	2 500 - 9 000 min ⁻¹
Slipeskive max. Ø	50 mm
Spennlange max. Ø	8 mm
Spennhals-Ø	43 mm
Freser maks. Ø	12 mm
Kabel med støpsel	4 m
Vekt iht. EPTA	1,80 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

84 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

95 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

97 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-
veis
Vibrasjonsverdi 2 α_{hv} 3-veis

1,9 m/s²
2,9 m/s²

Måleusikkerhet for
måleverdien K α

1,5 m/s²