



FEIN



GSZ 11-90 PERL

Rettsliper 9 900/min

Hendig og ytterst kraftig rettsliper for bearbeiding av rustfritt stål med høy nedsynkingsdybde for tøffe slipe- og poleringsarbeider.

Art.nr.: 7 223 23 60 00 0

Detaljer

- + Lang, smal hals muliggjør dyp nedsenking i arbeidsstykket (f.eks. innersliping i rør).
- + Omfattende brukerbeskyttelse med KickBack-stopp, gjenoppstartssperre, myk start og elektronisk overlastsikring.
- + Innovativ spenntange med roterende innsats som beskytter arbeidsstykket samt forhindrer at nøkkelen sklir bort ved verktøybytte.
- + Speedometerelektronikk POWERtronic for enorm ytelse, kraftreserve og konstant turtall ved stor belastning.
- + Utskiftbart gummitrekk til halslager
- + Motor og elektronikk er beskyttet mot metallstøv.
- + Variabelt turtall muliggjør bruk av ulike verktøy.

Leveranse

- + 1 spennhylse diam 8 mm
- + Åpen fastnøkkel SW13
- + Åpen fastnøkkel SW17

Produktfunksjon

- + Langhalset

Bruksområder



FEIN

Sliping	++
Kappe	+
Børste	++
Satinere	++
Polere	++

+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	1 010 W
Avgitt effekt	620 W
Turtall, ubelastet	2 900 - 9 900 min ⁻¹
Polerverktøy diameter	80 mm
Slipeskive max. Ø	50 mm
Spennlange max. Ø	8 mm
Spennhals-Ø	43 mm
Freser maks. Ø	12 mm
Kabel med støpsel	4 m
Vekt iht. EPTA	2,20 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	85 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	96 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	98 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 α _h v 3-veis	1,5 m/s ²
Vibrasjonsverdi 2 α _h v 3-veis	4,5 m/s ²
Måleusikkerhet for måleverdien Kα	1,5 m/s ²

Søknadsbilder



FEIN

