



FEIN



GSZ 8-280 PEL

Rettsliper 28 000/min

Hendig og kraftig rettsliper med stor nedsenkingsdybde for slipearbeid og fjerning av grader på vanskelig tilgjengelige steder.

Art.nr.: 7 223 19 60 00 0

Detaljer

- + Lang, smal hals muliggjør dyp nedsenking i arbeidsstykket (f.eks. innersliping i rør).
- + Omfattende brukerbeskyttelse med KickBack-stopp, gjenoppstartssperre, myk start og elektronisk overlastsikring.
- + Innovativ spenntange med roterende innsats som beskytter arbeidsstykket samt forhindrer at nøkkelen sklir bort ved verktøybytte.
- + Speedometerelektronikk POWERtronic for enorm ytelse, kraftreserve og konstant turtall ved stor belastning.
- + Utskiftbart gummitrekk til halslager
- + Motor og elektronikk er beskyttet mot metallstøv.
- + Variabelt turtall muliggjør bruk av ulike verktøy.

Leveranse

- + 1 spennhylse Ø 6 mm
- + Åpen fastnøkkel SW13
- + Åpen fastnøkkel SW17

Produktfunksjon

- + Langhalset

Bruksområder



FEIN

Frese

++

Grovsliiping

++

Sliping

++

Avgrading

+

Børste

+

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

750 W

Avgitt effekt

410 W

Turtall, ubelastet

8 500 - 28 000 min⁻¹

Slipeskive max. Ø

50 mm

Spennlange max. Ø

8 mm

Spennhals-Ø

43 mm

Freser maks. Ø

12 mm

Kabel med støpsel

4 m

Vekt iht. EPTA

1,80 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

84 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

95 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

97 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-
veis
Vibrasjonsverdi 2 α_{hv} 3-veis

5,3 m/s²
11,4 m/s²

Måleusikkerhet for
måleverdien K α

1,5 m/s²