

BF 10-280 E startsett

Båndfil

Start-sett båndfil for hjørner og kanter ved bearbeiding av rustfritt stål.

Art.nr.: 7 228 05 51 00 0



Detaljer

- + FEIN høyeffektmotor til maksimal slipeeffekt og konstant turtall også ved høy belastning.
- + Svært enkel håndtering - slipearmer som kan svinges 180° uten verktøy, båndmontering og -justering uten verktøy.
- + Start-sett med krumme og rette slipearmer til forskjellig type bruk, keramiske slipebånd for effektiv sveisesømbearbeidelse og fiberbånd for finishing-arbeid i forskjellige bredder.
- + Optimale båndhastigheter.
- + Perfekt båndføring.
- + Båndbredder fra 3 til 20 mm.
- + Trinnløst justerbart turtall, optimal til beskyttelse av ømfintlige overflater.
- + Myk start.
- + Gjenoppstartssperre.
- + H 07 industrikabel.
- + Stort tilbehørsprogram kan leveres.

Leveranse

- + 3 slipearmer (å 1x3/6 mm krum, 6 mm rett, 20 mm rett)
- + 10 slipebånd 6 mm (korn 120)
- + 5 fiberbånd 6 mm (middels)
- + 10 slipebånd 3 mm (korn 120)
- + 10 slipebånd 20 mm (korn 120)
- + 1 kunststoff-verktøykoffert

Produktfunksjon

- + Myk start
- + FEIN høyeffektmotor
- + Gjenoppstartssperre

Bruksområder

Polere

++

Grovsliping

++

Finsliping

++



FEIN

Tørrsliping

++

Mikrosliping

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

800 W

Avgitt effekt

550 W

Turtall, ubelastet

10 000 - 28 000 min⁻¹

Båndhastighet

12 - 32 m/sek

Bånddimensjon

520 x 3/6/20 mm

Kabel med støpsel

4 m

Vekt iht. EPTA

2,10 kg

Vekt iht. EPTA

2,10 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

84 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

95 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

99 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-
veis

2 m/s²

Søknadsbilder



FEIN

