

KS 10-38 E sett

Hulkilesliper

Hulkilesliper for vanskelig tilgjengelige steder på metallkonstruksjoner.

Art.nr.: 7 221 67 60 00 0



Detaljer

- + Fleksibel bruk med forsats som kan svinges uten verktøy.
- + Flat konstruksjon for hjørner, vinkler og vanskelig tilgjengelige steder.
- + Vedlikeholdsfritt spenningssystem gir remdriften lang levetid.
- + Spindelstopp for hurtig skifte av skiver.
- + Regulerbart og avtakbart gnistdeksel uten verktøy.
- + Elektronisk turtallsstilling.
- + Kvalitet Made in Germany.
- + H 07 industrikabel.
- + Myk start.
- + Gjenoppstartssperre.

Leveranse

- + 1 anti-vibrasjonshåndtak
- + 1 slipefiberskiver fin, Ø 150 mm i tykkelse 3 og 6 mm
- + 1 kunststoff-verktøykoffert
- + 1 slipefiberskive middels, Ø 150 mm i tykkelse 3 og 6 mm
- + Profileringsstein for å profilere slipefiberskivene

Produktfunksjon

- + Myk start
- + FEIN høyeffektsmotor
- + Gjenoppstartssperre

Bruksområder

Polere

++

Grovslibing

++

Finslibing

++

++



FEIN

Tørsliping

Mikrosliping

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	800 W
Avgitt effekt	550 W
Turtall, ubelastet	1 350 - 3 750 min ⁻¹
Pereferihastighet	29,5 m/sek
Verktøy Ø	150 mm
Kabel med støpsel	4 m
Vekt iht. EPTA	3,20 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

85 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

96 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

101 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-
veis
Vibrasjonsverdi 2 α_{hv} 3-veis

$\alpha_{h,P/T=3}$ 2,5 m/s²

$\alpha_{h,P/T=6}$ 5,0 m/s²

Måleusikkerhet for
måleverdien K α

1,5 m/s²

Søknadsbilder



FEIN

