



# FEIN



## RS 17-70 E

### Rørslipemaskin

Rørsliper med ekstremt høy slipeeffekt til rør og rørbend av rustfritt stål på inntil Ø 80 mm.

Art.nr.: 7 222 75 60 00 0

### Detaljer

- + Effektiv sliping av sveisesømmer takket være slipebåndenes optimale snitthastighet.
- + Trinnløst regulerbart turtall, optimalt til sliping, satinering, børsting og høyglanspolering av rustfritt stål.
- + Fleksible slipebånd tilpasser seg også optimalt til trange rørbend og danner dermed ansatsfrie overflater.
- + 360° rundsliping i kun 2 arbeidstrinn.
- + Styreruller som ekstrautstyr for liten avstand til veggen.
- + Gjenoppstartssperre.
- + Støvbeskyttet kulelager.
- + Stort tilbehørsprogram.

### Produktfunksjon

- + Myk start
- + Gjenoppstartssperre

### Bruksområder



Polere

+

Grovsliiping

++

Tørrsliping

++

+ passende

++ velegnet

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

1 700 W

Avgitt effekt

1 000 W

Turtall, ubelastet

2 700 - 8 500 min<sup>-1</sup>

Min. veggavstand

50 mm

Båndhastighet

9 - 27 m/sek

Rør inntil Ø med rør-  
oppspanningsenhet

8 - 80 mm

Bånddimensjon

20/40 x 815 mm

Kabel med støpsel

4 m

Vekt iht. EPTA

4,30 kg

Vekt iht. EPTA

4,30 kg

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA  
Måleusikkerhet for  
måleverdien KpA

94,1 dB  
3 dB

Lydeffektnivå LWA  
Måleusikkerhet for  
måleverdien KWA

102,3 dB  
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak  
Måleusikkerhet for  
måleverdien KpCpeak

107,9 dB  
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-  
veis  
Måleusikkerhet for  
måleverdien Kα

5,9 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Søknadsbilder

