

RS 17-70 E - sett

Rørslipemaskin

Rørsliper med ekstremt høy slipeeffekt til rør og rørbend av rustfritt stål på inntil Ø 80 mm.

Art.nr.: 7 222 75 61 00 0



Detaljer

- + Effektiv sliping av sveisesømmer takket være slipebåndenes optimale snitthastighet.
- + Trinnløst regulerbart turtall, optimalt til sliping, satinering, børsting og høyglanspolering av rustfritt stål.
- + Fleksible slipebånd tilpasser seg også optimalt til trange rørbend og danner dermed ansatsfrie overflater.
- + 360° rundsliping i kun 2 arbeidstrinn.
- + Styreruller som ekstrautstyr for liten avstand til veggen.
- + Gjenoppstartssperre.
- + Støvbesskyttet kulelager.
- + Stort tilbehørsprogram.

Leveranse

- + 2 x 10 stk. slipebånd 20 x 815 mm P120/P180
- + 2 x 10 stk. slipebånd 40 x 815 mm P120/P180
- + 5 stk. slipefiberbånd 20 x 820 mm svært fine
- + 1 kunststoff-verktøykoffert

Produktfunksjon

- + Myk start
- + Gjenoppstartssperre

Bruksområder



FEIN

Polere

+

Grovslibing

++

Tørreslibing

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

1 700 W

Avgitt effekt

1 000 W

Turtall, ubelastet

2 700 - 8 500 min⁻¹

Min. veggavstand

50 mm

Båndhastighet

9 - 27 m/sek

Rør inntil Ø med rør-
oppspenningsenhet

8 - 80 mm

Bånddimensjon

20/40 x 815 mm

Kabel med støpsel

4 m

Vekt iht. EPTA

4,30 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA

Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

94,1 dB

3 dB

Lydeffektnivå LWA

Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

102,3 dB

3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak

Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

107,9 dB

3 dB

Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-
veis

Måleusikkerhet for
måleverdien Kα

5,9 m/s²

1,5 m/s²

Søknadsbilder



FEIN

